

II.

Forslag til Lov

om

**Tillæg til og Forandringer i Lov af 2den Marts 1861 om
Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse
staaende Bygningsvæsen.**

(Som vedtaget af Landstinget ved 3die Behandling den 13de Marts 1888.*)

§ 1.

Paa enhver ny Bygning, der tækkes med Straa, Rør eller ligesaa let antændeligt Materiale, skal Tækkematerialet fastgjøres til Lagterne med galvaniseret Jerntraad ikke tyndere end Nr. 20.

Samme Regel gjælder for ældre Bygninger, naar de helt eller delvis omtækkes.

Indenfor det Omraade, for hvilket Loven om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861 er gjældende, betragtes Tag, der er tækket med Tagfilt (Tagpap) af mindst $1\frac{2}{10}$ Linies Tykkelse som ildfast Tag (jfr. dog § 5, 3die Stk).

§ 2.

Et Sted, som gjenopføres efter at være helt afbrændt eller nedbrudt, skal herefter for, overensstemmende med Reglen i § 6 af Loven om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861, at kunne gjenopføres paa samme Plads som hidtil tækkes med Tag af Sten, Metal, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan.

§ 3.

I Beboelsesleiligheder, derunder indbefattet Kjøkken, Bryggers og Bagerovnsrum, skal Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenploiede Brædder.

I Smedier og Værksteder, hvor der arbeides med Træ eller ligesaa antændelige Gjenstande, og hvori der findes Ildsted eller overhovedet benyttes Ild, skal Loftet være pudset med Kalk eller bestaae af sammenploiede Brædder. Saadanne Værksteder skulle være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af Grundmur, Mur og Bindingsværk eller af Planke eller dobbelte Brædder. En saadan Trævæg skal være mindst 2 Tommer tyk og paa begge Sider røret og pudset med Kalk.

*) Jfr. Tillæg A. Sp. 2893 fg.; Tillæg B. Sp. 855 fg.; Tidenden: Sp. 471 Fremsettelsen, Sp. 517 fg. første Behandling, Sp. 854 fg. anden Behandling.