

Samme Regel gjælder for ældre Bygninger, naar de helt eller delvis om-
tæfkes.

Indenfor det Omraade, for hvilket
Loven om Brandpolitiet paa Landet m. m.
af 2den Marts 1861 er gjældende, betragtes
Tag, der er dækket med Tagfilt (Tagpap)
af mindst $1\frac{3}{10}$ Linies Tykkelse som uldfast
Tag (jfr. dog § 5, 3die Stk.)
vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 4 til §
2 af Udvalget:

Efter „Sten“ i 3die Linie tilføies:
„Metal“.

(Vedtages denne Ændring, tilføies i §
3 næstsidste Linie og § 9 3die Linie efter
„Sten“: „Metal“.)
vedtoges uden Afstemning.

§ 2 med den vedtagne Ændring saa-
lydende:

Et Sted, som gjenopføres efter at være
helt afbrændt eller nedbrudt, skal herefter
for, overensstemmende med Reglen i § 6
af Loven om Brandpolitiet paa Landet m.
m. af 2den Marts 1861, at kunne gjenop-
føres paa samme Plads, som hidtil dækkes med
Tag af Sten, Metal, Tagfilt (Tagpap) eller
Spaan.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 5 til
§ 3 af Udvalget:

2det Stykke affattes saaledes:

„I Smedier og Værksteder, hvor der
arbeides med Træ eller lige saa antændelige
Gjenstande, og hvori der findes Ildsted eller
overhovedet benyttes Ild, skal Loftet være
pudset med Kalk eller bestaa af sammenpløi-
ede Brædder. Saadanne Værksteder skulle
være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg
af Grundmur, Mur og Bindingsværk eller
af Planter eller dobbelte Brædder. En saa-
dan Trævæg skal være mindst 2 Tommer
tyk og paa begge Sider røret og pudset
med Kalk.“

vedtoges uden Afstemning.

§ 3 med den vedtagne Ændring saa-
lydende:

I Beboelsesleiligheder, derunder indbe-
fattet Kjøkken, Bryggers- og Vagerovnsrum,
skal Loftet, saafremt det ikke pudses med
Kalk, bestaa af sammenpløiede Brædder.

I Smedier og Værksteder, hvor der
arbeides med Træ eller lige saa antændelige
Gjenstande, og hvori der findes Ildsted eller
overhovedet benyttes Ild, skal Loftet være
pudset med Kalk eller bestaa af sammenpløi-
ede Brædder. Saadanne Værksteder skulle
være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg
af Grundmur, Mur og Bindingsværk eller
af Planter eller dobbelte Brædder. En saa-
dan Trævæg skal være mindst 2 Tommer
tyk og paa begge Sider røret og pudset
med Kalk.

Er de foran nævnte Rum ikke ved Loft
skilte fra Taget, skal fornævnte Skille-
væg føres helt op til dette, uden at der i dens
øvre Del maa anbringes Dør eller anden
Åbning, hvorhos Taget, saa langt som
Rummene strække sig, skal være belagt med
Sten, Metal, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan,
jfr. dog § 9.

Rum bestemte til Opbevaring af Foder,
Straa eller andre ligesaa letfængelige Gjen-
stande, skulle være adskilte fra tilstødende
Rum, hvori der er Ildsted, ved en Væg af
den forannævnte Bestaffenhed. Forsaavidt
de nævnte Opbevaringsrum findes i Tag-
rummet, maa Afgangen dertil ikke være fra
Kjøkken eller Bryggers med aabne Ild-
steder eller fra de i 2det Stykke nævnte
Værkstedsrum

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 6 til
§ 4 af Udvalget:

Stykke 6 forandres til:

„Foran Komfurer og Kaminer i disse
hele Udstrækning skal Gulvet bestaa af eller
være belagt med uantændelig Materiale i en
Bredde af 12 Tommer. Foran Kattelovne
skal det uantændelige Materiale strække sig
mindst 6 Tommer til hver Side af Døren,
og kan afrundes mod begge Enden, dog at
Breden foran selve Kattelovnsdøren skal være
12 Tommer.“

vedtoges uden Afstemning.

§ 4 med den vedtagne Ændring saa-
lydende:

Ildstedet i Kjøkken og Bryggers kan
indrettes enten som aabent eller lukket.

Et aabent Ildsted, hvorved forstaaes et
saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og
kan spille op ad Ildstedets Sider, skal
bygges paa et uantændeligt Grundlag med
grundmuret Bund og Sider af $8\frac{1}{2}$ Tommes
Tykkelse, hvorhos Gulvet foran samme i
mindst 18 Tommers Afstand skal bestaa af
eller være dækket med uantændeligt Mate-