

dog kan den forsynes med en Godliste, naar samme ikke befestes ved Træpropper.

Storstenen skal enten være opført fra Grunden af paa tilstrækkeligt Fundament eller hvile paa en Hvelving mellem to Grundmure eller paa et andet brandsfrit Underlag og maa i intet Tilfælde komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udfrage Storstenen fra en Grundmur.

Storstene af brændte Sten maa kun opmures i stærk Kalk med tætte, overalt helt med Kalk udfyldte Juger og skulle berappes baade indvendigt og udvendigt; de maa ikke kalkpudses paa den indvendige Side.

Naar en Storsten trækkes i skraa Retning, skal den enten hvile paa en Mur eller paa begge dens lodrette Sider være understøttet af en Stol, forsynet med en tør Mursten paa Fladen mellem Stolen og Storstenen; dog maa den skraa Retning ikke danne en større Vinkel end 45 Grader med den lodrette Linie. Desuden skulle snedre Storstene i Hviningerne indvendigt afrundes i en Bue med mindst 3 Fods Radius.

Storstensspibens Hvide over Tagryggen skal være

for vide Storstene mindst 1 Alen, for snedre Storstene mindst $1\frac{1}{4}$ Alen, naar Storstenen ligger 20 Alen eller derover fjernet fra Bygninger med Tag af Rør, Straa eller ligesaa let antændeligt Materiale, og

for snedre Storstene mindst 2 Alen, naar denne Afstand er mindre end 20 Alen, eller naar selve Bygningen er tækket med Spaan.

Enhver Storsten skal rage mindst 1 Alen over Tagryggen af en med Rør, Straa eller ligesaa let antændeligt Materiale tækket Bygning, hvis Afstand fra Storstenen er under 10 Alen.

For ethvert Kaffelovnsrør, der indledes i en snever Storsten, skal der i denne indmures en Jernbøsning med en indvendig fremspringende Rand, saaledes at Randen forhindrer Enden af Kaffelovnsrøret fra at trænge ind i Storstenen.

Forjaavidt nogen Storsten gaar gjennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre ligesaa ildfængende Gjenstande, skal der, naar Storstenen er lodret, uden om den og i passende Hvide anbringes en Kamme eller Tralbævt 1 Alen fra Storstenen for at forbinde de ildfængende Gjenstande fra at komme i Berøring med den. Er Storstenen trukken i skraa Retning, skal den Del af Rummet, hvorigjennem Storstenen gaar, være frakflet ved tætte Vægge og saaledes, at man til enhver Tid kan komme til Storstenen. Denne Bestemmelse gjælder

ogsaa for Storstene, der ere opførte før denne Lovs Træden i Kraft.

Naar Storstene vise Revner, der ved Eftersynet erklæres for farlige, skulle Revnerne udhugges saa vidt, at Storstenen kan udbedres forsvarligt.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslagene under Nr. 12, 13 og 14 til § 6 af Udvalget:

1ste Stykkes 2 første Linier forandres til: "En det Offentliges Tilsyn underkastet Dampfjedel maa kun anbringes i en ikke brandsfarlig Bygning, og denne skal ved en Afstand af mindst 1 Alen eller en Brandmur af den i Lov 2den Marts 1861 § 2 omhandlede Bestaffenhed være".

Efter 1ste Stykke tilføies:

"Dog kunne Dampfjedler, som bruges i Landbrugets Tjeneste, anbringes i brandsfarlige Bygninger, naar de til alle Sider ere omgivne af Mur eller Mur og Jern, og Jyrstedet er mindst 7 Alen fra Taget."

§ 2det Stykkes 1ste Linie forandres "Dampfjedlerne" til: "Dampfjedlen".

vedtoges uden Afstemning.

§ 6 med de vedtagne Ændringer saalydende:

En det Offentliges Tilsyn underkastet Dampfjedel maa kun anbringes i en ikke brandsfarlig Bygning, og denne skal ved en Afstand af mindst 1 Alen eller en Brandmur af den i Lov 2den Marts 1861 § 2 omhandlede Bestaffenhed være adskilt fra enhver brandsfarlig Bygning eller Del af en Bygning. Det Samme gjælder med Hensyn til Fabrikbrug, der ere brandsfarlige paa Grund af stærk Anvendelse af Jid eller af Bestaffenheden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares, derunder indbefattet Brændevinsbrænderi, Bryggeri, Maltgjøveri og fabrikmæssigt drevet Bageri samt de i Lov 2den Mai 1861 § 3 omhandlede Virksomheder og Lagring af Stenolie.

Dog kunne Dampfjedler, som bruges i Landbrugets Tjeneste, anbringes i brandsfarlige Bygninger, naar de til alle Sider ere omgivne af Mur eller Mur og Jern, og Jyrstedet er mindst 7 Alen fra Taget.

De Storstene, som aflede Røgen fra Jyret under Dampfjedlen eller fra de til ovennævnte Virksomheder tjenende Jidsteder, skulle foruden at fyldestgjøre de i § 5 givne Forskrifter for vide Storstene, altid være 10 Alen høiere end Taget af enhver med Straa, Rør eller ligesaa let antændeligt Materiale tækket Bygning indenfor 50 Alens Afstand,