

- a. Idermurene i Bygningens Længderetning, hvori Bjælernes Under optages, og hvori Bygningens Vinduer og Døre i Reglen anbringes, de saakaldte Formure, skulle saavel til Gade som til Gaard mindst have følgende Murtykkelse: i den øverste Etage, og som saadan anses ogsaa murede Kviste,  $1\frac{1}{2}$  Sten, i de to nedenfor værende Etager 2 Sten, i de to paafølgende Etager  $2\frac{1}{2}$  Sten, og i enhver nedenfor liggende Etage skal der gives et Tillæg af  $\frac{1}{2}$  Sten; Kjelderen anses i denne Henseende som en Etage. Naar en Etage er over 6 Alen høj, kan Stadsbygmesteren forlange, at Murtykkelsen gjøres mindst  $\frac{1}{2}$  Sten større, end her er paabudt, og naar der i dette eller andre Tilfælde gives en Etage en større Murtykkelse end ovenfor foreskrevet, skal ogsaa Murtykkelsen i de nedenfor værende Etager ændres saaledes, at Forøgelsen i Murtykkelsen nedest er voxer i det ovenfor angivne Forhold.
- b. I disse Formure tillades i alle Etager med Undtagelse af Kjelderen 1 Stens Brystningsblending under Vinduerne. Vinduesaabningernes Brede i udvendigt Maal maa tilfammen ikke overstige  $\frac{2}{3}$  af Bygningens Brede, og enhver Pille skal være mindst  $2\frac{1}{2}$  Sten bred. En mindre Pillebrede kan undtagelsesvis tillades af Stadsbygmesteren, naar Pillens Tværsnit ikke formindstes derved. Har en Pille ikke i hele Bygningens Høide og mellem to lodrette Linier den fastsatte Minimumsbrede af  $2\frac{1}{2}$  Sten, maa den som Følge deraf manglende Modstandskraft i Muren staves tilveie efter de Forskrifter, som i den Henseende gives eller bifaldes af Stadsbygmesteren. Dette gjælder ogsaa, naar den enkelte Vinduesaabning gjøres over  $2\frac{3}{4}$  Alen bred; ligesledes naar Murværket i Stueetagen indskrænkes derved, at Indgangen til Huset — Porten eller Gadedøren — har større Brede, end der kunde tilstedes den som Vinduesaabning efter fornævnte Regel for Fordelingen af Pille- og Vinduesbrede.
- c. Murtykkelsen i Idermure, der ikke ere Formure, i Ende- og Bagmure, de saakaldte Gavle, skal være mindst  $1\frac{1}{2}$  Sten med 1 Stens Blendinger i den Strækning, der er over det øverste Bjælkelag, samt igennem de to øverste Etager. Bagmurens Tykkelse skal i den derefter følgende Etage være mindst  $1\frac{1}{2}$  Sten uden Blendinger og i alle de andre Etager mindst 2 Sten med  $1\frac{1}{2}$  Stens Blendinger. Endemurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Etager være mindst  $1\frac{1}{2}$  Sten uden Blendinger og iverigt mindst 2 Sten med  $1\frac{1}{2}$  Stens Blendinger. Kjelderen anses i fornævnte Henseender som en Etage. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Buer. Bredden af Blendingerne maa ikke være over  $3\frac{1}{2}$  Alen.
- d. Ved Endemure af ringe Udstrækning og ved Mure om Trappehuse, saavel som naar nye Etager paaføres ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren fritage for den under o angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Vinduer i Gavle, naar disse ikke ere de i § 29 omhandlede Brandmure.

### Skillevægge.

#### § 28.

Skillevæggene i en Bygning skulle være enten Grundmur, mindst 6 Tommer tyk, Mur og Bindingsværk, mindst  $\frac{1}{2}$  Sten tyk, eller af Planker eller dobbelte Brædder. Anvendes Planker eller dobbelte Brædder til Skillevægge, skulle disse være mindst 2 Tommer tykke og, foruden denne Tykkelse, have Kalkpuds paa begge Sider. Skillevægge, der fra neden staa over hverandre igennem flere Etager og danne et Underlag for Bjælkerne, hvorfra disses Spandevide regnes, skulle være af mindst 1 Stens Grundmur, og i nederste Etage eller Kjelderen, om en saadan findes, af  $1\frac{1}{2}$  Sten, naar de derfra strække sig gennem en Høide af 20 Alen eller derover. Andre Skillevægge, der ikke paa denne Maade danne et Underlag for Bjælkerne