

2. ere forsynede paa forsvarlig Maade med Binduer og Bræddegulv med det i § 26 nævnte Lag mod Uddunstninger og Fugtighed;
3. med Hensyn til Bæggenes Indretning fyldestgiøre de ovenfor givne Forstifter, samt paa Bilkaar
4. at der, naar Bygningskommisionen ikke frafalder Fordringen herom, udstedes og behørig thinglæses en Deklaration om, at Rummet ikke maa benyttes enten som Beværtningslokale eller til Natteophold for Mennesker, og at Tildelelsen i Overtrædelsesfald skal være forbudt.

§ 42.

Beboelsesrum maa ikke indrettes paa Loftet, medmindre Tagkraaningen er forsynet med plojet Indskud mellem Spærne, og indenfor disse med Forstalling og Pudsning eller med Vandning, og der er sørget paa forsvarlig Maade for at tilveiebringe forneden Lys og Luft.

Trapper.

§ 43.

I en Bygning, i hvilken der indrettes Beboelsesrum i mere end to Etagers Høide, Højderen regnet for en Etage, skal der anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Bæerne skal være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle være adstilte enten ved en Grundmur, der ikke maa have Dore eller andre Aabninger ud mod nogen af Trapperne, eller ved to udmurede Bindingewærks Skillevægge, der have mindst $1\frac{1}{2}$ Alens Afstand fra hinanden og hvori der kun maa være Dore eller Binduer ud til den ene af Trapperne; endvidere skal der være fri og uhindret Adgang til begge Trapper fra hver Beboelseslejlighed, uden at det er nødvendigt at passere en anden Beboelseslejlighed eller en fælles Gang for at komme til en af Trapperne. Maar en saadan Bygning ved Brandmur adskilles i flere Dele, skal enhver af disse forsynes med to saadanne Trapper. Dog kan Bygningskommisionen, hvor særegne Omstændigheder tale deraf, meddele Fritagelse fra disse Forstifter. Trapperne skulle forsynes med behørigt Nækværk, og i det Hele være således indrettede, at det ikke er forbundet med Fare at passere dem, hvorhos de ikke maa mangle forneden Lys og Luft. Som Regel forlanges, at intet Trin i den bredeste af disse Trapper maa have mindre Grund end Stigning, og at Stigningen i den anden ikke maa være større end $8\frac{1}{2}$ Tomme og Grunden ikke mindre end 7 Tommer; i begge Arter af Trapper maales paa Midten af Trinet. Imellem det til en Ejendom forekrevne Gaardsrum og Gaden skal der være en let og fri Passage, der paa intet Sted maa have en mindre Brede end 2 Alen.

Loftet.

§ 44.

Loftet maa ikke være af Lærred, med eller uden Papir, udspændt imellem Bjælkerne. I Beboelsesrum, hvor Høiden til Loftet er under 5 Alen, skulle i Fremtiden Loftene gisbes eller beklædes med andet uantændeligt Materiale.