

XCVI.

Forflag til Lov

om

Tillæg til og Forandringer i Lov af 2den Marts 1861 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen.

(Fremsat i Landsthinget den 17de Januar 1888 af Justitsminister Mellemann.)

§ 1.

Paa enhver ny Bygning, der tækkes med Straa, Rør, Byng, Klittag eller lignende brandfarligt Materiale, skal Tækkematerialet fastgjøres til Lægterne med galvaniseret Zerntraad af Tykkelse ikke over Nr. 20.

Samme Regel gjælder for ældre Bygninger, naar de helt eller delvis omtækkes.

Indenfor det Omraade, for hvilket Loven om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861 er gjældende, betragtes Tag, der er dækket med Tagfilt (Tagpap) af mindst $1\frac{3}{10}$ Linies Tykkelse som lidsaft Tag (ifr. dog § 5, 3die Stk.).

§ 2.

Et Sted, som gjenopføres efter at være helt afbrændt eller nedbrudt, skal herefter for, overensstemmende med Reglen i § 6 af Loven om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861, at kunne gjenopføres paa samme Plads som hidtil dæktes med Tag af Sten, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan.

§ 3.

I Beboelsesleiligheder, derunder indbefattet Kjøkken, Bryggers og Bagerovnsrum, skal Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenplojede Bræder.

Smedier og Værksteder, hvori der arbeides med Træ eller ligesaa antændelige Gjenstande, og hvori der findes Ildsted eller overhovedet benyttes Ild, skulle have Loftet pudset med Kalk og være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af Grundmur, Mur og Bindingsværk eller af Planke eller dobbelte Bræder, mindst 2 Tommer tyk og paa begge Sider røret og pudset med Kalk.

Er de foran nævnte Rum ikke ved Loft skilte fra Taget, skal fornævnte Skillevæg føres helt op til dette, uden at der i dens øvre Del maa anbringes Dør eller anden Åbning, hvorhos Taget, saa langt som Rummene strække sig, skal være belagt med Sten, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan, ifr. dog § 9.