

Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre ligesaa letfængelige Gjenstande, skulle være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted, ved en Væg af den foran nævnte Bestaffenhed. Forfaavidt de nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet, maa Udgangen dertil ikke være fra Kjøkken eller Bryggers med aabne Ildsteder eller fra de i 2det Stykke nævnte Bærkstedrum.

## § 4.

Ildstedet i Kjøkken og Bryggers kan indrettes enten som aabent eller lukket.

Et aabent Ildsted, hvorved forstaaes et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og kan spille op ad Ildstedets Sider, skal bygges paa et uantændeligt Grundlag med grundmuret Bund og Sider af  $8\frac{1}{2}$  Tommes Tykkelse, hvorhos Gulvet foran samme i mindst 18 Tommers Afstand skal bestaa af eller være dækket med uantændeligt Materiale. Ildstedet skal være forsynet med en Rappe, der skal være af  $4\frac{1}{4}$  Tomme Grundmur, saafremt Skorstenen er en Fortsættelse af Rappen og hviler paa denne, hvorimod den kan være af Metal, naar Skorstenen staar i Ildstedets Side. Skorstenshammeren kan være af Træ, men iøvrigt maa intet Træværk anbringes i aabne Ildsteder eller i Skorstene.

For lukkede Ildsteder (Kønsfurer og andre Røgeindretninger med lukket Indfyring), Bervovne og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. Kønsfurer, Kaminer og Bervovne maa ikke komme Træværk nærmere end 8 Tommer, hvilken Afstand for Ovne af Porcellæn, Ler- eller Murværk dog indskrænkes til 4 Tommer.

2. Rørene fra de nævnte Ildsteder blive altid at holde 8 Tommer fra Træværk, skulle føres ind i en Skorsten og maa ikke passere Rum, hvori Foder eller andre ligesaa antændelige Stoffer opbevares.

3. Kønsfurer kunne sættes paa Bjækkelag, naar deres Bund er fjernet mindst  $4\frac{1}{4}$  Tomme fra Gulvet, og dette er gjort uantændeligt under dem.

4. Bervovne skulle staa paa en Fod af Mur eller en Bervofod, der, forfaavidt den ikke er udmuret, skal være aaben; er der Kist i Ovnen's Bundflade, skal der være Afstøffe i Foden, og denne skal være udmuret samt staa paa en Bervoplade, der gaar lidt frem for Foden.

5. Kaminer kunne sættes paa Bjækkelag og skulle være undermurede med et dobbelt Lag Mursten, lagte i Forbundt paa Fladen.

6. Gulvet skal bestaa af eller være belagt med uantændeligt Materiale foran Kønsfurer og Kaminer i disse's hele Udstrækning i en Bredde af 12 Tommer, samt foran Kæflovnsdøre og 6 Tommer til hver Side af disse i en aftagende Bredde fra 12 Tommer foran Døren.

## § 5.

Skorstene skulle opføres som Grundmur, enten af raa Sten med en Murtykkelse af mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme eller af brændte Sten med en Murtykkelse af mindst  $4\frac{1}{4}$  Tomme; dog skal enhver Skorsten fra 1 Alen under det Sted, hvor den gaar igennem Tagsladens underste Side, opmures i Kalk af brændte Sten, hvilket ogsaa gjælder, naar Biben paa en ældre Skorsten omfættes. De skulle, forfaavidt de ikke opføres som snevne, have et indvendigt Gjennemsnit af mindst 18 Tommer i Kvadrat eller 16 og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretrakkes. Kæflovnsdørene skulle være tætfluttende, af Bjern, af samme Pysning som Skorstenen og anbragte i en Bjernramme med Fals.

Skorstene i Bygninger med Tag af Rør, Straa eller Lyng samt Skorstene til Smedesesser og Bagerovne maa ikke have ringere Bidde end foran anført.

I Bygninger, som ere tækkede med ildfast Tag eller med Spaan, er det tilladt at anbringe de saakaldte snevne Skorstene, dog kun til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Kæflovne og Kaminer; men disse, der kun maa bygges som Rektangel eller Cirkel, skulle da helt igennem