

Tomme tyk Hvalving; men er det i saa Tilfælde i Vagerier til Næringsbrug ikke fornødent, at Murværket over Røgkanalerne mures som Hvalving. Forsaavidt der nogetsteds ovenpaa ældre Vagerovne maatte findes affluttede Rum til Tørring eller Opbevaring, der ikke ere indrettede i Overensstemmelse hermed eller paa anden ligesaa betryggende Maade, skulle de inden Forløbet af 5 Aar enten fjernes eller overhvalves.

I Vagerier til Næringsbrug skal Loftet i det Rum, hvor Indsyringen sker, være pudset med Kalk, hvorhos der over Indsyringen skal anbringes en Kappe af Mur eller Metal.

Taget paa en Bygning, hvori der findes Vageri til Næringsbrug, skal over dette og indtil en Afstand af 10 Alen fra Vagerovnsforsteningen paa begge Sider af denne være belagt med ildfast Tag, og naar Vagerovnsforsteningen kommer et med Straa, Rør eller Spaan tækket Tag nærmere end 20 Alen, skal den have en Høide over dettes Rygning af henholdsvis 5 eller 10 Alen, eftersom Afstanden er over eller under 10 Alen; Alt under Forudsætning af, at Vageriet ikke falder ind under § 6.

### § 8.

Røller skulle rundt om være af Grundmur af brændte Sten, mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme tyk og hvalvede. Grisen skal overalt være af den nævnte Tykkelse, og Røllen være forsynet med Flager af Metal eller brændte Røllesten, saa at Alt i, ved eller omkring Røllen bliver af Mur eller Metal; og skulle alle i Røller værende Lemme og Døre være Jern og anbragte i Jernramme med Fals og til enhver Tid kunne lukkes forsværligt.

Enhver Rølleforsten af Træ skal inden 1 Aar fjernes og ombyttes med en Skorsten efter § 5. Rølleforstene af Jern, der nogetsteds maatte findes, kunne efter særlig Tilladelse for hvert enkelt Tilfælde indtil Videre forblive i Bygninger med Stentag.

Under Røller skal ikke være indbefattet saadanne Indretninger, som til Husbrug anbringes i selve Skorstenen.

### § 9.

Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie, skal i Byer og ellers indenfor en Afstand af 50 Alen fra anden Mand's Bygning være belagt med Sten; i andre Tilfælde er det tilstrækkeligt, at Taget er belagt med Sten, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan i en Udstrækning af 10 Alen paa begge Sider af Skorstenen. Ingen Smedieforsten maa komme nogensteds Bygning, der er tækket med Rør, Straa eller Lyng, nærmere end 10 Alen, og ikke anden Mand's nærmere end 20 Alen.

### § 10.

Den i § 17 sidste Punktum af Loven om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen af 2den Marts 1861 hjemlede Fritagelse for Bygninger, hvis Taxationsværdi ikke er over 300 Kr., skal under den sammesteds givne Betingelse, at Stedet ligger over 300 Alen fra ethvert andet Sted, herefter komme til Anvendelse paa ethvert Sted, hvis Taxationsværdi ikke er over 1,200 Kr.

### § 11.

Brugen af Stenolie (Petroleum), Fotogen, Gasolin og lignende let antændelige Stoffer forbydes i Stalde, Løer og Lader samt paa Foderlofter.

### § 12.

Minimum af Bøden i Lov 2den Marts 1861 § 19 forandres fra 4 til 10 Kr.