

## Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag.

I Rigsdagens Samling 1880—81 forelagde Ministeriet Forslag til Lov om Tillæg til og Forandringer i Lov af 2den Marts 1861 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen, hvis Behandling imidlertid ikke blev tilendebragt, idet Forslaget efter med forskellige Ændringer at være bleven vedtaget i Landsthinget, ved 1ste Behandling i Folkethinget henvistes til et Udvalg, der ikke naaede til at afgive Betænkning over samme. Dette Forslag forelægges herved paany i den Stikkelse, i hvilken det som ovenmeldt vedtoges af Landsthinget, alene med enkelte mindre væsentlige Ændringer, med Hensyn til hvilke man skal vedsoie følgende Bemærkninger:

### Til § 1, sidste Stykke.

Denne Tilføjeelse, ved hvilken Benyttelsen af Tagpap (Tagfilt) søges fremmet, har væsentlig samme Formaal som de i Sen indholdte Bestemmelser, navnlig ved en mindre brandfarlig og dog ikke altfor bekoftelig Bygemaade at søge de Tab, som Brande i straaetækte Bygninger medføre, formindskede. Der opnaaes derhos ved denne Regel Ensartethed mellem Brandpolitiforskrifterne og de Regler, som opstilles af Brandforskrifterne, der allerede længe have betragtet Tagpap som ildfast Tag. Uoverensstemmelserne i saa Henseende have medført en Mængde Misforstaaelser og uforfætlige Overtrædelser af Brandpolitireglerne, der have maattet afhjælpes ad Dispensationsveien.

### Til §§ 3 og 5, 2det Stykke.

Man har udeladt de Dampfjedelrum og Fabrikbrug vedrørende Bestemmelser i den Hensigt at samle alle Regler om Dampfjedler og Fabrikker paa et Sted, nemlig i § 6.

### Til § 5.

Den nærmere Betegnelse af Tagets Art i 3die Stykke er ændret i Overensstemmelse

Forelagte Lovforslag m. m.

med Tilføiningen til § 1, og dernæst har man indsoiet Ordet „mindst“ foran „9 Tommer“, da der ingen Grund er til at nægte Benyttelsen af noget større Dimensioner; det kommer kun an paa, at Snevingen ikke gaar ned under et vist Minimum (9 Tommer).

Til samme Paragrafs 4de Stykke har man soiet en Bestemmelse om, at Loftforstærknings- og Gulvbrædder saavel som Taglægter til Stentag maa lægges umiddelbart op til en Skorsten af mindre Murtykkelse end 8½ Tomme, idet denne Indrømmelse vistnok kan gøres uden Fare; den har ogsaa hidtil været gjort i Praxis, jvfr. Justitsministeriets Skrivelse af 13de Marts 1873 i Ministerialtid. A. Pag. 47—48.

Til Paragrafens 7de Stykke er der gjort en Tilføining om, at Skorstenene ikke maa kalkpudses paa den indvendige Side af Hensyn til, at den i Reglen slet udførte Pudsning bidrager til at gøre Skorstenen uren og vanskelig at rense. Da Gnistre efter de indvundne Erfaringer forholdsvis let antænde Spaantage, vil en højere Ribe end de hidtil tilladte være ønskelig, og man har derfor foretaget en dertil sigtende Tilføielse til Sens 9de Stykke.

### Til § 6.

Forslaget adskiller sig — bortset fra de noget fuldstændigere Regler for Indretningen af Tørrestuer, der næppe behøve nærmere Forklaring — væsentlig fra det af Landsthinget i Overensstemmelse med Ministeriets tidligere Forslag vedtagne deri, at det a) til Driften af de i Sen omhandlede Vedrister ubetinget kræver en ikke brandfarlig, fra brandfarlige Bygninger tilstrækkeligt adskilt Bygning medens det tidligere tillodes at anbringe dem i brandfarlige Bygninger, naar disse laa over 10 Alen fra Nabogrund, hvorhos det af Domstolene var antaget, at den ikke brandfarlige Bygning, som Nærheden til Nabogrund gjorde fornøden, ikke behøvede at være adskilt fra, men ligefrem kunde være sammenbygget med den til samme Eiendom hørende brandfarlige Bygninger, og b) at Damp- og Fabrikforstenerne skal være 10 Alen højere ved enhver straaetækt Bygning indenfor 50 Alen