

Forsl. t. Bygningslov for Staden Kjøbenhavn.

- a. Idermurene i Bygningens Længderetning, hvori Bjælkernes Endre optages, og hvori Bygningens Binduer og Døre i Reglen anbringes, de saakaldte Formure, skulle saavel til Gade som til Gaard mindst have følgende Murtykkelse: i den øverste Etage, og som saadan anses ogsaa murede Kvieste, $1\frac{1}{2}$ Sten, i de to nedenfor værende Etager 2 Sten, i de to paafølgende Etager $2\frac{1}{2}$ Sten, og i enhver nedenfor liggende Etage skal der gives et Tillæg af $\frac{1}{2}$ Sten; Kjelderen anses i denne Henseende som en Etage. Naar en Etage er over 6 Alen høj, kan Stadsbygmesteren forlange, at Murtykkelsen gjøres mindst $\frac{1}{2}$ Sten større, end her er paabudt, og naar der i dette eller andre Tilfælde gives en Etage en større Murtykkelse end ovenfor foreskrevet, skal ogsaa Murtykkelsen i de nedenfor værende Etager ændres saaledes, at Forøgelsen i Murtykkelsen nedest er i det ovenfor angivne Forhold.
- b. I disse Formure tillades i alle Etager med Undtagelse af Kjelderen 1 Stens Brystningsblending under Binduerne. Binduesaabningernes Brede i udvendigt Maal maa tilsammen ikke overstige $\frac{2}{3}$ af Bygningens Brede, og enhver Pille skal være mindst $2\frac{1}{2}$ Sten bred. En mindre Pillebrede kan undtagelsesvis tillades af Stadsbygmesteren, naar Pillens Tværsnit ikke formindstes derved. Har en Pille ikke i hele Bygningens Højde og mellem to lodrette Linier den fastsatte Minimumsbrede af $2\frac{1}{2}$ Sten, maa den som Følge deraf manglende Modstandskraft i Muren staves tilveie efter de Forskrifter, som i den Henseende gives eller bifaldes af Stadsbygmesteren. Dette gjælder ogsaa, naar den enkelte Binduesaabning gjøres over $2\frac{3}{4}$ Alen bred; ligesledes naar Murværket i Stueetagen indskrænkes derved, at Indgangen til Huset — Porten eller Gadedøren — har større Brede, end der kunde tilstedes den som Binduesaabning efter fornævnte Regel for Fordelingen af Pille- og Binduesbrede.
- c. Murtykkelsen i Idermure, der ikke ere Formure, i Ende- og Vægmure, de saakaldte Gavle, skal være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten med 1 Stens Blendinger i den Strækning, der er over det øverste Bjællelag, samt igjennem de to øverste Etager. Vægmurens Tykkelse skal i den derefter følgende Etage være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blendinger og i alle de andre Etager mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blendinger. Endemurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Etager være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blendinger og isøvrigt mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blendinger. Kjelderen anses i fornævnte Henseender som en Etage. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Vær. Bredden af Blendingerne maa ikke være over $3\frac{1}{2}$ Alen.
- d. Ved Endemure af ringe Udstrækning og ved Mure om Trappehuse, saavel som naar nye Etager paaføres ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren fritage for den under e angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derved, kan tillade Binduer i Gavle, naar disse ikke ere de i § 29 omhandlede Brandmure.

Skillevægge.

§ 28.

Skillevæggene i en Bygning skulle være enten Grundmur, mindst 6 Tommer tyk, Mur og Bindingsværk, mindst $\frac{1}{2}$ Sten tyk, eller af Planter eller dobbelte Brædder. Anvendes Planter eller dobbelte Brædder til Skillevægge, skulle disse være mindst 2 Tommer tykke og, foruden denne Tykkelse, have Kalkpuds paa begge Sider. Skillevægge, der fra neden staa over hverandre igjennem flere Etager og danne et Underlag for Bjælkerne, hvorfra disses Spændevide regnes, skulle være af mindst 1 Stens Grundmur, og i nederste Etage eller Kjelderen, om en saadan findes, af $1\frac{1}{2}$ Sten, naar de derfra strække sig gennem en Højde af 20 Alen eller derover. Andre Skillevægge, der ikke paa denne Maade danne et Underlag for Bjælkerne,