

XXXI.

Forslag til Lov

om

Tillæg til og Forandringer i Lov af 2den Marts 1861 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen.

(Fremst at i Folkethinget den 3die Oktober 1888 af Justitsminister Nellesmann.)

§ 1.

Paa enhver ny Bygning, der tæffes med Straa, Rør eller ligesaa let antændeligt Materiale, skal Tæffematerialet fastgjøres til Lægterne med galvaniseret Zerntraad ikke tyndere end Nr. 20.

Samme Regel gjælder for ældre Bygninger, naar de helt eller delvis omtæffes.

Indenfor det Omraade, for hvilket Loven om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861 er gjældende, betragtes Tag, der er tæffet med Tagfilt (Tagpap) af mindst $1\frac{3}{10}$ Linies Tykkelse som ildfast Tag (jfr. dog § 5, 3die Stk.).

§ 2.

Et Sted, som gjenopføres efter at være helt afbrændt eller nedbrudt, skal herefter for, overensstemmende med Reglen i § 6 af Loven om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861, at kunne gjenopføres paa samme Plads som hidtil tæffes med Tag af Sten, Metal, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan.

§ 3.

I Beboelsesleiligheder, derunder indbefattet Kjøkken, Bryggers og Bagerovnerum, skal Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenploiede Brædder.

I Smedier og Værksteder, hvor der arbeides med Træ eller ligesaa antændelige Gjenstande, og hvori der findes Ildsted eller overhovedet benyttes Ild, skal Loftet være pudset med Kalk eller bestaae af sammenploiede Brædder. Saadanne Værksteder skulle være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af Grundmur, Mur og Bindingsværk eller af Planter eller dobbelte Brædder. En saadan Trævæg skal være mindst 2 Tommer tyk og paa begge Sider røret og pudset med Kalk.