

ved pudsede Kobbbrædder eller ved Anbringelsen af Stikkerlister. hvilke anbringes for at dække den mellem Gulvet og Væggen frembragte Hule.

Ved Anlæget af Baderum, Badstuerum, Kloset- og Bissoirrum i Bygningerne er der for disses Afløb, ved en særlig Form af Vandlaase, truffet den Foranstaltning, at hindre ildelugtende Luftarter fra at trænge tilbage til Bygningerne og ind i disse, — i Sighed med, hvad der hos os ved de senere Hospitalsanlæg, nemlig Blegdamshospitalet og St. Johannes Stiftelsen i Nyesgade, er bragt i Anvendelse; — ligeledes var der overalt ved disse Anlæg sørget for en rigelig Vandtilfødsning. Hertil skal endnu anføres, at alle Klosetindretninger ere udførte som Udflytningsklosetter med direkte Afløb til Kloakten, hvortil der knytter sig særlige Detailler, som vi her ikke have troet at burde beskrive.

I Bygningen for kirurgisk eller medicinsk Klinik anlægges Operations- og Auditoriesalene i Reglen i Centralbygningens Midte, let tilgængelige fra de tilstødende Pavilloners Sygestuer, saavel for Transport af Patienter som for Afgangen for de Studerende, og synes det navnlig ved Operationssalen for den kirurgiske Afdeling at være fastslaaet, at den maa være fremstødt for det egentlige Bygningsanlæg, for derved at opnaa en bedre Isolering og de mest gunstige Lysforhold.

Lysset søges tilvejebragt ved store Vinduer i Ydervæggen, undertiden støttet ved nedfaldende Lys, det saakaldte Kuppellys, der ved store og vandskelige Operationer ofte er af stor Betydning og i mange Tilfælde saa at sige betragtes som uundværligt, hvorfor det ved større og bedre Anlæg altid forefindes, saasom i Berlin og Strasbourg.

Overlyset har ogsaa den Fordel, at de Studerende eller Tilskuerne bedre blive i Stand til i mindste Detaille at kunne følge Operationen. thi naar der kun have Sidelys til Raadighed ere Tilskuerne nødsaaede til, uafbrudt at se mod Lyset, hvilket bevirker, at de blændes, og hvorved mangt af Interesse ved Operationer gaar tabt.

Ved Operationssalens øvrige Anordninger, saavel i Størrelse, Form og Konstruktion, Placering af Operationsbordet, dets Detailler, Afstanden af dette til den amfiteatralste Del af Tilhørerpladserne. Konstruktionen af Sæder og Borde, Afgangen til Siderummene for Forberedelser før og efter Operationen m. m. har man overalt tilstræbt at gjøre saa hensigtsmæssige som vel muligt, omendstjændt med forskellige Resultater, og vi tro, at man i Strasbourg, Heidelberg og Bern, samt ved den under Opførelse værende Operationsstue i Fridrichshainshospitalet ved Berlin, er naaet videst.

En særlig Beskrivelse af disse enkelte Anordninger med henhørende Detailler vandsfeliggjøres derved, at der ved disse findes mange smaa Finesser, der ere afhængige af Salenes Rumforhold, Konstruktion og Lysforhold, og hvilke i ethvert Tilfælde altid stode i Forhold til de for Anlæget tilfattede Bestemmelser og trufne Foranstaltninger samt til de Studerendes Antal, af hvilken Grund vi tro at burde unblade at anføre Noget herom.

Det Samme gælder for Anordningen, Størrelsen og Placeringen af alle øvrige til det lægevidenskabelige Studium hørende Lokaler og Rum, saasom til theoretiske Forelæsninger, til Instrument- og Bandagesamlinger, til Præparationsrum og Boliger m. m., om hvilke der kunde anføres Udskilligt i Detail fra de besøgte Byer, men som alle vare afvigende fra hinanden og afpassede efter det Standpunkt, det lægevidenskabelige Studium indtog eller muligen vilde komme til at indtage, af hvilken Grund der ikke her kan anføres nogen bestemt Regel for disse, da lignende Forhold ligeledes herhjemme ville gjøres Indflydelse gjældende ved saadanne Anlæg; og vilde disse Anordninger derfor senere, naar man har gjort sig Standpunktet klart, bedre kunne anskueliggjøres ved Medlægning i en Plan.

Efter saaledes i Foranstaaende at have anført en Extract af de Former og Forhold, der ved vore Sagtaagelser synes fastslaaede som Regler ved Hospitalsbygningers Indretning og Anordning, skulle vi, uden dog at gjengive mindre væsentlige Detailler eller paatrufne Mangler fra de forskjellige Steder, over de til en Sygestue henhørende Rum, saasom Gange, Trapper, Bade- og Badstuerum, Opsynsværelser og Klosetter, hvilke tilbørlig udføres efter de for Sygestuer gjældende Regler, endnu kun bemærke:

at Gulvene i nævnte Rum i Nybygninger stedske vare belagte med Fliser eller ogsaa med den forhen anførte Terrazzo Belægning, og at alle Trapper vare udførte som brandfrie Anlæg, af en rigelig Bredde, der tillæder Transporten af Syge i Vaarer paa en uhindret Maade. Flere Steder var der villige anvendt hydrauliske Elevatoranlæg til Sygetransporten.

Dørene i Sygestuerne, i de til disse stødende Rum og i Forbindelsesgange, vare alle uden Dørtærskel, dog forsynede med Lysningspanel, og af en saadan Vidde, at de med Lethed lode sig passere af de i Ublandet meget almindelige anvendte Kullebogne med