

## CVIII.

## Forslag til Lov

### Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner m. m.

(Som vedtaget af Folkethinget ved 3die Behandling den 29de Marts 1889\*).

Bestemmelserne i denne Lov ere anvendelige paa enhver Maskine, hvis Brug kan medføre Fare for de samme betjenende Personers Liv eller Sundhed, og som sættes i Bevægelse ved en Kraftmaskine, drevet med Damp, Gas, Vand, Wind m. v., eller ved dyrist Kraft, anvendt i en Hestegang, saavel paa selve Arbeidsmaskinerne som paa Kraftmaskinen og tillige paa Drivværket med dertil hørende Hjul og Drej, Axler, Drivremme eller Snøre, elektriske Ledninger m. v., hvorved Kraften overføres til Arbeidsmaskinerne.

#### §. 2.

- a. Arbeidsmaskinerne skulle være saaledes indrettede og opstillede, og de ved dem værende løbende Dele være saaledes indhegnede eller dækkede, at de Arbeidere, der betjene dem, kun ved Uforsigtighed ere udsatte for under deres sædvanlige Sysjel eller i Forbigaaende at komme i Berøring med de løbende Dele.
- b. De løbende Dele af Drivværket, ved hvilket Kraften overføres fra Kraftmaskinen til Arbeidsmaskinerne, skulle, naar de ikke ere hævede mindst 6 Fod over Gulvet, være saaledes indhegnede eller dækkede, at de Arbeidere, som færdes i Arbejdsrummet, ikke uden Uforsigtighed kunne komme i Berøring med dem. Paa liggende og staaende Axler maa der ikke, selv om de ere anbragte mere end 6 Fod over Gulvet, findes fremstaaende Dele, saasom Koblinger, Skrueringe, Skruenhoveder, Søm, Riler o. desl., uden at være dækkede paa betryggende Maade. Elektriske Ledninger skulle være tilbørlig isolerede.

Skruer og Møller skulle Opgange og Trapper være behørig dækkede fra alle løbende Dele; for ældre Møllers Vedkommende kun, forsaavidt det kan ske uden Hindring for Møllens frie Brug eller Forandring af Møllens eller Værkets Indretning.

\*) Jfr. Tillæg A. Sp. 1779 fg.; Tillæg B. Sp. 1763 fg.; Livendens Sp. 35. Fremføttelsen, Sp. 449 fg. første Behandling, Sp. 6023 fg. anden Behandling.