

matrifuleres, forinden der til Parcellen er udlagt en Bei af tilstrækkelig Bredde og i en hensigtsmæssig Retning ud til en tilstødende offentlig Bei. Magistraten bestemmer i de nævnte Tilfælde, naar og hvorledes Beien skal anlægges, samt hvorledes der skal forholdes med Hensyn til Overtjersler til samme. Som Regel skal fordres, at der gives Beien en Bredde af 30 Alen, hvilken Fordring dog, naar Beien ligger udenfor den indre Linie af de nuværende eller tidligere Bolde, kan nedfattes til 25 Alen og, naar den ligger indenfor den nævnte Linie, til 20 Alen, saafremt særlige Omstændigheder, jfr. § 10, tale derfor.

§ 7. Hjørnebygninger eller Hjørnegrunde skulle have, brudt Hjørne af idetmindste 4

Allens Bredde med lige store Vinkler mod Gadelinierne; andre Former af Hjørner ere dog tilladte, naar man ikke derved kommer udenfor den ovenfor betegnede Linie; udenfor denne Linie kan man dog anvende det Fremspring af Søller, Søiler og lignende dekorative Bygningsformer, der i § 9 ere tilladte udenfor Gadelinien. Hvor stedlige Forhold eller Bygningsens Stil taler derfor, kan Bygningskommissionen fritage for Forpligtelsen til at have brudte Hjørner.

§ 8. Der maa hverken gives Nedgange fra Gade eller Bei til Kjældere eller udvendige Dpgange større Fremspring fra Gadelinien end 18 Tommer, og dette kun, hvor der bliver mindst 2 Alen tilbage mellem Fortogets Yderkant og Op- eller Nedgangen. Saadanne Op- og Nedgange maa, lige saa lidt som Kjældervindueskarne, enten anbringes fra Nyt eller forandres uden Broslægningsvæsenets Tilladelse; de nuværende Op- og Nedgange, som have et større Fremspring end det, den her angivne Forfrist tillader, skulle i Tilfælde af Fortogets Omlæggelse forandres i Overensstemmelse med denne Forfrist, hvorfra Magistraten dog kan fritage, naar det ikke kan ske uden en væsentlig Bygningsforandring. Det er tilladt at føre Kjældervinduer ned under Fortoget, naar de omgives med en muret Lyskasse, hvis Bægges Overside skal ligge i Plan med Fortoget. Lyskassens Abning maa ikke springe længere frem end 15 Tommer fra Gadelinien og saaledes, at der i intet Tilfælde bliver mindre end 2 Alen tilbage mellem Fortogets og Lyskassens Yderkanter, Lyskasserne skulle drænes og være dækkede med en i Plan med Fortoget liggende forsværlig Jernrist samt forsynes med et efter Stadsbygmesterens Skjon forsværligt og for Passagen tilstrækkeligt Bærn.

Trapper, som springe frem i Gaden, skulle være tilgængelige forfra og, forsaavidt de ikke have Rækværk, tillige fra begge Sider. Hjørnerne af Trinene skulle være afrundede.

§ 9. Karnapper, udbuede Vinduer eller lignende Dele af Bygningen kunne, hvor kunstneriske Hensyn tale derfor, med Bygningskommissionens Tilladelse anbringes udenfor Gadelinien ud over Fortoget, naar de ere over  $4\frac{1}{2}$  Alen over Gadehøiden og mindst 3 Alen fra Naboens Grund.

Fremspring som Gesimser, Baand og Lignende, samt aabne Altaner tillades, naar de ere anbragte i en Høide af mindst  $3\frac{3}{4}$  Alen fra Gaden.

Andre Ubladninger, der ere Dele af Bygningens arkitektoniske Dekoration, saasom Søller, der ikke ere over  $2\frac{1}{2}$  Alen høie, Piller, Pilastre, Søiler og Lignende er det tilladt at give følgende Fremspring: i Gader af indtil 15 Allens Bredde  $2\frac{1}{2}$  Tomme og i Gader af større Bredde  $\frac{1}{2}$  Tomme mere for hver Alen, Gaden er bredere end 15 Alen, dog at Fremspringet ikke derved bliver større end 15 Tommer, Alt dog kun under Forudsætning af, at der bliver mindst 2 Alen tilbage til Fortogets Yderkant. Bygningskommissionen kan tilstede Frem-