

Forfl. t. Bygningslov for Staden Kjøbenhavn.

værk eller af Lømmer og Brædder. Stadsbygmesteren kan tilstede, at der paa Byggepladser opføres midlertidige Skure af Lømmer og Brædder, der skulle borttages, saasnart Arbeidet paa Stedet er tilende.

§ 35.

Ingen Bygning maa anstryges med hvid Farve. Dette Forbud gjaelder saavel om Side-, Mellem- og Baghuse som om Forhuse. Stødt Glas maa aldeles ikke bruges ved Bygningers Afspudsning.

Bjælkelag og Tagværkets Lømmer.

§ 36.

Bjællerne i en Bygning skulle i færdig Tilstand have et Tværnit af mindst 6 Tommer i Kvadrat, naar Afstanden imellem Understøttelserne ikke er over 5 Alen. For hver halve Alen, som denne Afstand tiltager, skal der lægges $\frac{1}{2}$ Tomme til Siden i Bjællens kvadratiske Tværnitt.

Man kan ogsaa vælge andre rektangulære Tværnit end kvadratiske, naar Bredden deri er mindst halv saa stor som Høiden, og Tværnittet idetmindste har vundet halvt saa meget i Høide, som det har mistet i Brede. Hvor Lømmeret er saa lidt skarpkantet, at et Tværnit paa Midten af Længden ikke er firkantet, skal der istedetfor det manglende Træ gives et passende Tillæg i Tykkelsen af Lømmeret.

§ 37.

Bjællernes Middelfastand maa ikke være over $1\frac{1}{2}$ Alen fra Midte til Midte, og Afstanden intet Sted over $1\frac{2}{3}$ Alen. Et tilstrækkelig stærkt og forsvarligt fastgjort Anker skal anbringes i begge Ender af Gavlbjællerne og saa mange af de øvrige Bjælker, at Afstanden mellem disse med Ankere saaledes forsynede Bjælker ikke overstige $4\frac{1}{2}$ Alen, hvilken Afstand ogsaa skal iagttages ved Gavlenes Tilslutning med Ankere til Bjællerne. Ankeret skal være mindst saa langt, som den Mur er tyk, hvori det anbringes.

§ 38.

I Bjælkelag, over eller under hvilke der findes Beboelsesrum, skal der i 3 Tommers Afstand fra Oversiden af Bjælken anbringes et Indstøb af Brædder, der maa have mindst 1 Tommes Tykkelse og overalt slutte tæt sammen; paa dette Indstøbsdække skal der anbringes et mindst 2 Tommer tykt, faststampet Verlag. Hvor Bjællerne ere smalle end 7 Tommer, skal Indstøbsdækket hvile paa Lægter fastgjorte til Bjællernes Sider. Gulvbrædder skulle være pløiede og i færdig Tilstand have en Tykkelse af mindst $\frac{2}{3}$ Tomme. Naar der over og under et Bjælkelag for en Del findes Rum, der ikke have Jdsteder eller ere indrettede til at opvarmes, og som ikke staa i Forbindelse med Beboelsesrum, kan Stadsbygmesteren indrømme en saa stor Indskrænkning i Anbringelse af Indstøbsdække, som han efter Omstændighederne finder tilstedelig.

§ 39.

Naar et Tag dækkes med sædvanlige Tagsten, maa Tagværkets Lømmer i færdig Tilstand ikke have et mindre Tværnit end 5 Tommer i Kvadrat og dette kun, naar Afstanden imellem Understøttelsespunkterne ikke er over 6 Alen. For større Afstande følges samme Regel som for Bjællerne; Afstanden maales paa det vandrette Plan. Naar Lømmeret er saa lidt skarpkantet, at et Tværnit paa Midten af Længden ikke er firkantet, skal det have et passende Tillæg i Tykkelsen.