

XXIII.

Forslag til Lov

Tillæg til og Forandringer i Lov af 2den Marts 1861 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen.

(Som Vedtaget af Folkethinget ved 3die Behandling den 21de Januar 1889.)*

§ 1.

Paa enhver Ny til Beboelse for Mennesker eller Opholdssted for Dyr bestemt Bygning, der tækkes med Straa, Rør eller ligesaa let antændeligt Materiale, skal, hvor Udgangsdørene ikke ere anbragte i en Spidsgavl eller i eller under en spidsgavlet Kvist, der mindst er $2\frac{1}{4}$ Alen høj fra Sidemurens Overflade til dens egen Tagrygning og mindst $2\frac{1}{4}$ Alen bred, anbringes over hver Udgangsdør et Jernildgitter af 1 Alens Høide og en Brede lig Dørens Brede + $1\frac{1}{2}$ Alen til hver Side, eller ogsaa skal Tækkematerialet over Døren i samme Brede som foran for Ildgittret bestemt fastgøres til Lægterne helt op til Tagrygningen med galvaniseret Zerntraad ikke tyndere end Nr. 20.

Samme Regel gjælder for ældre Bygninger, naar de helt eller delvis omtækkes, og ovennævnte Tækkemateriale anvendes.

Indenfor det Omraade, for hvilket Loven om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861 er gjældende, betragtes Tagfilt (Tagpap) af mindst $1\frac{8}{10}$ Linies Tykkelse som ildfast Tag (jfr. dog § 4, 3die Stk).

§ 2.

I Beboelsesleiligheder, derunder indbefattet Kjøkken, Bryggers og Bagerovnsrum, skal Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenpløiede Brædder.

I Smedier og Værksteder, hvor der arbeides med Træ eller ligesaa antændelige Gjenstande, og hvori der findes Ildsted eller overhovedet benyttes Ild, skal Loftet være pudset med Kalk eller bestaa af sammenpløiede Brædder. Saadanne Værksteder skulle være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af Grundmur, Mur og Bindingsværk eller af Planter eller sammenpløiede Brædder. En saadan Trævæg skal paa begge Sider være røret og pudset med Kalk.

Ere de foran nævnte Rum ikke ved Loft skilte fra Taget, skal fornævnte Skilleveg føres helt op til dette, men maa den Del af Skilleveggen fra Bjælkelaget opad sættes af sammenpløiede Brædder, uden at der i dens øvre Del maa anbringes Dør eller anden Åbning, hvor-

*) Jfr. Tillæg A. Sp. 1789 fg.; Tillæg B. Sp. 125 fg.; Tidenden: Sp. 35—36 Fremsettelsen, Sp. 455 første Behandling, Sp. 2477 fg. anden Behandling.