

matrikuleres, forinden der til Parcellen er udlagt en Vei af tilstrækkelig Bredde og i en hensigtsmæssig Retning ud til en tilstødende offentlig Vei. Magistraten bestemmer i de nævnte Tilfælde, naar og hvorledes Veien skal anlægges, samt hvorledes der skal forholdes med Hensyn til Dørforsler til samme. Som Regel skal fordres, at der gives Veien en Bredde af 30 Alen, hvilken Fordring dog, naar Veien ligger udenfor den indre Linie af de nuværende eller tidligere Bolde, kan ned sættes til 25 Alen og, naar den ligger indenfor den nævnte Linie, til 20 Alen, saafremt særlige Omstændigheder, jfr. § 10, tale derved.

§ 7. Hjørnebygninger eller Hjørnegrunde skulle have brudt Hjørne af idetmindste 4

Allens Bredde med lige store Vinkler mod Gadelinierne; andre Former af Hjørner ere dog tilladte, naar man ikke derved kommer udenfor den ovenfor betegnede Linie; udenfor denne Linie kan man dog anvende det Fremspring af Søfles, Søiler og lignende dekorative Bygningsformer, der i § 9 ere tilladte udenfor Gadelinien. Hvor stedlige Forhold eller Bygningens Stil taler derved, kan Bygningskommissionen fritage for Forpligtelsen til at have brudte Hjørner.

§ 8. Der maa hverken gives Nedgange fra Gade eller Vei til Kældere eller ud-

vendige Opgange større Fremspring fra Gadelinien end 18 Tommer, og dette kun, hvor der bliver mindst 2 Alen tilbage mellem Fortogets Yderkant og Op- eller Nedgangen. Saadanne Op- og Nedgange maa, lige saa lidt som Kældbrevindueskarne, enten anbringes fra Nyt eller forandres uden Byrådgivningsvæsenets Tilladelse; de nuværende Op- og Nedgange, som have et større Fremspring end det, den her angivne Forskrift tillader, skulle i Tilfælde af Fortogets Omlægning forandres i Overensstemmelse med denne Forskrift, hvorfra Magistraten dog kan fritage, naar det ikke kan ske uden en væsentlig Bygningsforandring. Det er tilladt at føre Kældbrevinduer ned under Fortoget, naar de omgives med en muret Lyskasse, hvis Baggens Overside skal ligge i Plan med Fortoget. Lyskassens Nabning maa ikke springe længere frem end 15 Tommer fra Gadelinien og saaledes, at der i intet Tilfælde bliver mindre end 2 Alen tilbage mellem Fortogets og Lyskassens Yderkanter, Lyskasserne skulle drænes og være dækkede med en i Plan med Fortoget liggende forsvarlig Jernrist samt forsynes med et efter Stadsbygmesterens Skøn forsvarligt og for Passagen tilstrækkeligt Børn.

Trapper, som springe frem i Gaden, skulle være tilgængelige forfra og, forsaavidt de ikke have Rækværk, tillige fra begge Sider. Hjørnerne af Trinene skulle være afrundede.

§ 9.

Karnapper, udbuede Vinduer eller lignende Dele af Bygningen kunne, hvor kunstneriske Hensyn tale derved, med Bygningskommissionens Tilladelse anbringes udenfor Gadelinien ud over Fortoget, naar de ere over $4\frac{1}{2}$ Alen over Gadehøiden og mindst 3 Alen fra Naboens Grund.

Fremspring som Gesimser, Baand og lignende, samt aabne Altaner tillades, naar de ere anbragte i en Side af mindst $3\frac{3}{4}$ Alen fra Gaden.

Andre Ubladninger, der ere Dele af Bygningens arkitektoniske Dekoration, saasom Søfles, der ikke ere over $2\frac{1}{2}$ Alen høie, Piller, Pilastre, Søiler og lignende er det tilladt at give følgende Fremspring: i Gader af indtil 15 Allens Bredde $2\frac{1}{2}$ Tomme og i Gader af større Bredde $\frac{1}{2}$ Tomme mere for hver Alen, Gaden er bredere end 15 Alen, dog at Fremspringet ikke derved bliver større end 15 Tommer. Alt dog kun under Forudsætning af, at der bliver mindst 2 Alen tilbage til Fortogets Yderkant. Bygningskommissionen kan tilstede Frem-