

Temperatur af over 30° R., skulle Væggene være af mindst 1 Stens Grundmur; overstiger Temperaturen ikke 30° R., kunne Væggene være af Mur, Bindingsværk eller af Plante eller dobbelte Brædder, i begge de sidste Tilfælde mindst 2 Tommer tykke og paa begge Sider rørede og pudsede med Kalk

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 16 til § 7 af Udvalget:

§ 4de Stykke 3die Linie efter "Hvælving" sættes „" og „;" men Hvælving" udgaar,

vedtoges uden Afstemning.

Lovforslagets § 7 med den vedtagne Ændring saalydende:

Den Del af en Bagerovn, der ligger under den plane Tilflade (Herden), kan opføres af raa Sten eller Kampesten; dens øvrige Del skal opføres af brændte Sten og skal bestaa af en mindst 8½ Tomme tyk Hvælving med mindst 4¼ Tomme tykt i Kalk muret Murbærk udenom Hvælvingen og de ovenpaa samme anbragte Røgtkanaler, der ligeledes skulle være murede i Kalk. En Bagerovn skal anbringes saaledes, at den kan eftersees baade fra oven og fra Siderne; og maa intet Træværk findes nærmere ved Ovenens indvendige Side end 22 Tommer, hvorhos Ovenens Overtant skal være mindst 18 Tommer fjernet fra det pudsede Loft (jfr. § 3). Trækrørene maa ikke udmunde umiddelbart i Skorstenen, men kun igjennem et Samlingsrør. Dørene til Bagerovne samt Luffer for Trækrørene skulle være af Jern. Udenfor Ovenen skal der være en mindst 12 Tommer bred og 8 Tommer dyb Fyrgrav, medmindre der indenfor Ovenens Dør anbringes en Jorddybning, der midlertidigt kan optage den udbragte Aske og Afse.

Bagerovne til Husbrug kunne dog opføres af raa Sten, naar Murbærket udenom Hvælvingen og de ovenpaa samme anbragte Røgtkanaler gives en Tykkelse af mindst 8½ Tomme, ligesom og Fyrgraven for saadanne Ovne kan bortfalde, naar hele Gulvet bestaar af nantændeligt Materiale, og der fra det Rum, hvori Bagerovnen er anbragt, ikke findes Opgang til Loftsrummet.

§ Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgtkanalerne være en 4¼ Tomme tyk Hvælving; dog er det tilstrækkeligt, at det ovenfor nævnte 4¼ Tomme tykke Murbærk, der skal være over Røgtkanalerne, mures som Hvælving.

Anvendes Rummet over Bagerovne til Tørring eller Opbevaringssted, skal dette saavel ved Ovne til Næringsbrug som ved Ovne til Husbrug være overhvælvet med en mindst 4¼ Tomme tyk Hvælving. Anvendes Rummet over Bagerovne ikke til Tørring eller Opbevaringssted, skal den udbvendige Mur omkring enhver Bagerovn i 4½ Tommes Tykkelse opføres en halv Alen høiere end Ovenhvælvingens Overflade og det derved fremkomne Rum fyldes med Sand. Forsaavidt der noget Steds ovenpaa ældre Bagerovne maatte findes afluttede Rum til Tørring eller Opbevaring, der ikke ere indrettede i Overensstemmelse hermed eller paa anden ligesaa betryggende Maade, skulle de inden Forløbet af 5 Aar enten fjernes eller overhvælves.

§ Bagerier til Næringsbrug skal Loftet i det Rum, hvor Indfyrringen sker, være pudset med Kalk, hvorhos der over Indfyrringen skal anbringes en Kappe af Mur eller Metal.

Taget paa en Bygning, hvori der findes Bagerier til Næringsbrug, skal over dette og indtil en Afstand af 10 Alen fra Bagerovns-skorstenen paa begge Sider af denne være belagt med ildfast Tag, og naar Bagerovns-skorstenen kommer et med Straa, Rør eller Spaan tækket Tag nærmere end 20 Alen, skal den have en Høide over dets Højning af henholdsvis 5 eller 10 Alen, efter som Afstanden er over eller under 10 Alen; Alt under Forudsætning af, at Bageriet ikke falder ind under § 6.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 17 til § 8 af Udvalget:

Paragrafens sidste Stykke affattes saaledes:

"Under ovennævnte Røller skal ikke være indbefattet saadanne Indretninger, der kun anvendes til Husbrug, naar disse ere anbragte i Bygninger, der ere fjernede 50 Alen fra nærmeste Bygninger og ere belagte med ildfast Tag; endvidere saadanne, der til samme Brug anbringes i selve Skorstenen."

vedtoges uden Afstemning.

Lovforslagets § 8 med den vedtagne Ændring saalydende:

Røller skulle rundt om være af Grundmur af brændte Sten, mindst 8½ Tomme tyk og hvælvede. Grisen skal overalt være af den nævnte Tykkelse, og Røllen være forsynet med Flager af Metal eller brændte Køllesten, saa at Alt i, ved eller omkring