

§ 27 med de vedtagne Ændringer, saalydende:

Alle udvendige Mure paa alle større eller mindre Bygninger skulle opføres af Grundmur (dog med de i §§ 34 og 66 nævnte Undtagelser) efter følgende Regler:

a. Ydermurene i Bygningens Længderetning, hvori Bjælkernes Ende optages, og hvori Bygningens Vinduer og Døre i Reglen anbringes, de saakaldte Formure, skulle saavel til Gade som til Gaard mindst have følgende Murtykkelse: i den øverste Etage, og som saadan anses ogsaa murede Kviste, $1\frac{1}{2}$ Sten, i de to nedenfor værende Etager 2 Sten, i de to paafølgende Etager $2\frac{1}{2}$ Sten, og i enhver nedenfor liggende Etage skal der gives et Tillæg af $\frac{1}{2}$ Sten. Kjælderens anses i denne Henseende som en Etage. Naar en Etage er over 6 Alen høj, skal Murtykkelsen gøres mindst $\frac{1}{2}$ Sten større, end her er paabudt, og naar der i dette eller andre Tilfælde gives en Etage en større Murtykkelse end ovenfor foreskrevet, skal ogsaa Murtykkelsen i de nedenfor værende Etager ændres saaledes, at Forøgelsen i Murtykkelsen nedest er voxer i det ovenfor angivne Forhold.

b. I disse Formure tillades i alle Etager med Undtagelse af Kjælderens $1\frac{1}{2}$ Stens eller 1 Stens hul Brystningsblænding under Vinduernes. Vinduesaabningernes Brede i udvendigt Maal maa til sammen ikke overstige $\frac{2}{3}$ af Bygningens Brede, og enhver Pille skal være mindst $2\frac{1}{2}$ Sten bred. En mindre Pillebrede kan undtages, saavel tillades af Stadsbygmesteren, naar Pillens Tværnit ikke formindskes derved. Har en Pille ikke i hele Bygningens Højde og mellem to lodrette Linier den fastsatte Minimumsbrede af $2\frac{1}{2}$ Sten, maa den som Følge deraf manglende Modstandskraft i Muren skaffes tilveje efter de Forstrifter, som i den Henseende gives eller bifaldes af Stadsbygmesteren. Dette gælder ogsaa, naar den enkelte Vinduesaabning gøres over $2\frac{3}{4}$ Alen bred; ligeledes naar Murværket i Stueetagen indskrænkes derved, at Indgangen til Huset — Porten eller Gadedøren — har større Brede, end der kunde tilstedes den som Vinduesaabning efter fornævnte Regel for Fordelingen af Pille- og Vinduesbrede.

c. Murtykkelsen i Ydermure, der ikke ere Formure, i Ende- og Bagmure, de saakaldte Gavle, skal være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten med 1 Stens Blændinger i den Strækning, der er over det øverste Bjælkelag, samt igennem de to øverste Etager. Bagmurens Tykkelse skal i den derefter følgende Etage være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blændinger og i alle de andre Etager mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blændinger. Endemurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Etager være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blændinger og iøvrigt mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blændinger. Kjælderens anses i fornævnte Henseende som en Etage. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Buer. Bredden af Blændingerne maa ikke være over $3\frac{1}{2}$ Al. d. Enhver Facade, fritstaaende Gavl eller Bagmur skal være udrappet og affsurret eller pudset eller fuget, hvilket efter Bygningskommissionens Bestemmelse kan fordrøes udført ogsaa ved ældre Bygninger. e. Ved Endemure af ringe Udstrækning og ved Mure om Trappehuse, saavel som naar nye Etager paaføres ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren fritage for den under c. angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Vinduer i Gavle, naar disse ikke ere de i § 29 omhandlede Brandmure.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslagene under Nr. 46, 47 og 48 til § 28 af Flertallet under Nr. 4:

46) I 1ste og 2den Linie udgaa Ordene „Mur- og Bindingsværk, mindst $1\frac{1}{2}$ Sten tyk“.

47) I 9de Linie udgaa „eller af Mur- og Bindingsværk“.

48) I 4de Linie fra neden udgaa „om fornødent“.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 49 bortfaldt som Følge heraf.

§ 28 med de vedtagne Ændringer, saalydende: