

Ændringsforslagene under Nr. 63 og 64 til samme Paragraf af Flertallet under Nr. 18:

63) 4de Punktum ændres til: „Hvor Stadsbygmesteren maatte skønne det nødvendigt for Jernelsen af Fugtighed, kan han forlange, at der ved Bygninger, hvor Beboelsesrumms Vægge berøres af Jorden, mod Gade og egen Grund uden om Bygningen i en Afstand af 12—15 Tommer fra denne og til en Dybde af indtil 6 Tommer under Kjælderens Gulv skal føres en anden Mur, der kun ved Ferndele staar i Forbindelse med Bygningens Mure, samt at der fra Mellemrummet mellem disse Mure staffles tilbørligt Afløb. Mellemrummet bliver at dække paa lignende Maade som bestemt for Østasser“.

64) 3 Punkt 4, 2den Linie udgaar Ordet „maa“.
vedtoges uden Afstemning.

14) Ændringsforslag under Nr. 65 til samme Paragraf af Mindretallet under Nr. 23:

Til Slutningen af Paragrafen føies: „Kjældere, som for Fremtiden indrettes, maa ikke benyttes til Natteophold for Mennesker; for de nuværende Beboeskjældere bortfalder Tilladelsen til sliq Afbenyttelse med Udgangen af 1893“.

førkastedes med 45 Stemmer mod 18.

§ 41 med de vedtagne Ændringer, saalydende:

Beboelsesrum i Kjældere maa for Fremtiden kun indrettes enten i Forhuse alene eller i Forhuse og tilstødende Sidehuse, forsaavidt de i disse benyttede Rum danne een Leilighed med Kjælderværelserne i Forhuset. Til Indrettelse af saadanne Kjældere udræves dog, at Gaden er mindst 20 Alen bred, at Gaardsrummet opfylder de i § 22 givne Bestemmelser, og at der er drænet under deres Gulv med Afløb til Kloaken i Gaden paa en af Brøtlægningsinspektøren som fyldestgjørende anerkjendt Maade, hvorhos Kjælderne skulle have mindst $2\frac{1}{2}$ Alen af deres Høide over Fortoget og være forsynede paa forsvarlig Maade med Vinduer og Bræddegulv med det i § 26 nævnte Lag mod Uddunstninger og Fugtighed, der skal ligge mindst 2 Alen over dagligt Bunde. Dræningen til Gadens Kloak kan bortfalde, naar den omhandlede Kjælders Gulv har den til en saadan Dræning fornødne Belig-

genhed, og der under dette er tilveiebragt en anden Kjælder, der efter Stadsbygmesterens Skjøn ikke vil samle Vand. Hvor Stadsbygmesteren maatte skønne det nødvendigt for Jernelsen af Fugtighed, kan han forlange, at der ved Bygninger, hvor Beboelsesrumms Vægge berøres af Jorden, mod Gade og egen Grund uden om Bygningen i en Afstand af 12—15 Tommer fra denne og til en Dybde af indtil 6 Tommer under Kjælderens Gulv skal føres en anden Mur, der kun ved Ferndele staar i Forbindelse med Bygningens Mure, samt at der fra Mellemrummet mellem disse Mure staffles tilbørligt Afløb. Mellemrummet bliver at dække paa lignende Maade som bestemt for Østasser. Fordringen om tilstrækkeligt Vds og et Bræddegulv gjælder ogsaa for de nuværende Beboeskjældere.

Bygningskommissionen skal dog kunne tillade, at Indretninger til Opvarmning og Røgning anbringes foruden i Væftekjældere ogsaa i andre Kjældere, nemlig naar de:

1. have mindst 4 Alens indre Høide, hvoraf mindst $1\frac{1}{2}$ Alen over Jorden;
2. ere forsynede paa forsvarlig Maade med Vinduer og Bræddegulv med det i § 26 nævnte Lag mod Uddunstninger og Fugtighed;
3. med Hensyn til Væggenes Indretning fyldestgjøre de ovenfor givne Forstrifter, samt paa Vilfaar;
4. at der, naar Bygningskommissionen ikke frafalder Fordringen herom, udstedes og behørig thinglæses en Deklaration om, at Rummet ikke maa benyttes enten som Beværtningslokale eller til Natteophold for Mennesker, og at Tilladelsen i Overtrædelsestilfælde skal være forbrudt.

vedtoges uden Afstemning.

15) Ændringsforslag under Nr. 66 til § 42 af Udvalget med Undtagelse af Chr. Jensen og Wagner:

3. Iste Linie udgaar „medmindre“, og der indsættes: „i Bygninger med over 25 Alens Bygningshøide og ved mindre Bygningshøide kun, forsaavidt“ o. s. v. som Lovforslaget.

vedtoges med 49 Stemmer mod 11.

Ændringsforslag under Nr. 67 til samme Paragraf af Udvalget:

3. 2den og 3die Linie udgaar „eller med Paneling“

vedtoges uden Afstemning.