

§ 42 med de vedtagne Ændringer, saaledes:

Behoeltesrum maa ikke indrettes paa Loftet, i Bygninger med over 25 Alens Bygningshøide og ved mindre Bygninger kun, forlaavidt Taakstraaingen er forsynet med pløiet Indstud mellem Spærene, og indenfor disse med Forskalling og Rudsning, og der er sørget paa forfarlig Maade for at tilveiebringe fornødent Vys og Luft.

ved to ges uden Afstemning.

Ændringsforslagene under Nr. 68 og Nr. 69 til § 43 af Udvalget:

68) § 3die Linie ændres „9“ til „12“.

69) § 15de, 16de og 17de Linie ændres „Som Regel... ikke maa“ til: „Intet Trin i den bredeste af disse Trapper maa have mindre Grund end Stigning, og Stigningen i den anden maa ikke“.

ved to ges uden Afstemning.

§ 43 med de vedtagne Ændringer saaledes:

I en Bygning, i hvilken der indrettes Behoeltesrum i mere en to Etagers Høide, Kjælderens requet for en Etage, skal der anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Bangerne skal være for den ene mindst 1 Alen 12 Tommer og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle være adskilte enten ved en Grundmur, der ikke maa have Døre eller andre Abninger ud mod nogen af Trapperne, eller ved to udmurede Bindingsværks Skillevægge, der have mindst $1\frac{1}{2}$ Alens Afstand fra hinanden og hvori der kun maa være Døre eller Vinduer ud til den ene af Trapperne; endvidere skal der være fri og uhindret Afgang til begge Trapper fra hver Behoeltesleilighed, uden at det er nødvendigt at passere en anden Behoeltesleilighed eller en fælles Gang for at komme til en af Trapperne. Naar en saadan Bygning ved Brandmur adskilles i flere Dele, skal enhver af disse forsynes med to saadanne Trapper. Dog kan Bygningskommissionen, hvor særegne Omstændigheder tale derfor, meddele fritagelse fra disse Forstrifter. Trapperne skulle forsynes med behørigt Rækværk, og i det Hele være saaledes indrettede, at det ikke er forbundet med Fare at passere dem, hvorhos de ikke maa mangle fornødent Vys og Luft. Intet Trin i den bredeste af disse Trapper maa have mindre Grund end Stig-

ning, og Stigningen i den anden maa ikke være større end $8\frac{1}{2}$ Tomme og Grunden ikke mindre end 7 Tommer; i begge Arter af Trapper maales paa Midten af Trinet. Imellem det til en Eiendom foreskrevne Gaardsrum og Gaden skal der være en let og fri Passage, der paa intet Sted maa have en mindre Brede end 2 Alen.

ved to ges uden Afstemning.

§ 44.

Lofter maa ikke være af Lærred, med eller uden Papir, udspændt imellem Bjælkerne. I Behoeltesrum, hvor Høiden til Loftet er under 5 Alen, skulle i Fremtiden Lofterne gribes eller beklædes med andet uantændeligt Materiale.

ved to ges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 70 til § 45 af Udvalget:

Iste Stykkes sidste Punktum affattes saaledes: „I begge Tilfælde gjælde for Skorstensrøret følgende Bestemmelser“.

ved to ges uden Afstemning.

§ 45 med den vedtagne Ændring, saaledes:

Røgen fra Kaffelovne og Kaminer saavel som fra andre Ildsteder, baade fra dem, paa hvilke Ilden brænder frit (aabne Ildsteder), og fra dem, hvori Ilden brænder i et lukket Rum (Komsfurer), skal afledes i Skorstensrør, der kunne renses af Skorstensfeieren enten derved, at han passerer dem, eller ved særegne Apparater. I begge Tilfælde gjælde for Skorstensrøret følgende Bestemmelser:

1. Det skal overalt være af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur, der enten funderes fra Grunden eller hviler paa anden Grundmur, som Bygningsinspektøren anser for stærk nok til at bære det;
2. Dets indvendige Side skal overalt paa Veien gennem Bygningen være fjernet mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fra alt Træværk i Bjælkelaag, Skillevægge og Tagværk. Anbringelsen paa Skorstensrøret af Betræk paa Blændlister, Panel eller anden Beklædning med Undtagelse af et Jodbrædt er forbudt;
3. Naar der trækkes i skraa Retning, skal dets lodrette Sider være understøttede af en Stol forsynet med en tør Mursten paa Pladen mellem Stolen og Røret; dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader med