

Horizonten, og Røret maa ikke trækkes frem over Trapper. De Hjørner, som opstaa, naar Røret forandrer Retning, skulle indvendig afrundes saa meget, som Rensningen gjør det fornødent;

4. Det forhynes med de for Rensningen fornødne Sideaabninger, der paa forsvaerlig Maade lukkes med Rensdøre af Metal;

5. Det skal føres mindst  $1\frac{1}{4}$  Alen ud over Tagets Krag. Dog kan Bygningskommissionen tilstede Afvigelser herfra, naar Skorstensrøret udmunder i Tagfladen.

vedtoges uden Afstemning.

#### § 46.

Skorstensrør, der renses ved Gjennemgang af Skorstensfeieren, skulle have et Gjennemsnit af mindst 18 Tommer i Kvadrat. Snevære Rør, der skulle renses med Snoreapparater, skulle enten have en Rektangel eller en Cirkel som Gjennemsnit. Gjennemsnittet, der ikke maa være mindre end 9 Tommer i den kvadratiske Side eller i Diameter, skal helt igjennem være det samme. Eieren er, naar Gjennemsnittet ikke er 9 Tommer i Kvadrat eller en Cirkel med Diameter af 9 Tommer, pligtig til for egen Regning at anskaffe vedligeholde og opbevare de til enhver Tid af Brandvæsenet for slige Rørs Rensning foreskrevne Apparater til Skorstensfeierens Afbenyttelse.

For ethvert Rør, der indledes i en saadan snevære Skorsten, skal en Jernbøsning med en indvendig fremspringende Rand indmures, saaledes at Randen forhindrer Enden af Røret fra at trænge ind i Skorstenen. Hvor snevære Skorstensrør anvendes, skal en Aabning anbringes i Taget med bekvem Udgang for Skorstensfeieren til Skorstensmunningen.

vedtoges uden Afstemning.

Endringsforslagene under Nr. 71, Nr. 72 og Nr. 73 til § 47 af Flertallet under Nr. 4:

71) 1) 2den Linie ændres „8" til „12".

72) 2det Stykke affattes saaledes: „Naar Forholdet mellem Rørenes Vysning og Ildstedernes Antal ikke er mindst  $1\frac{1}{2}$  Gang saa stort som ovenfor foresat, skal der tilveiebringes særlige Ventilationsindretninger i saadant Omfang, som Stadsbygmesteren anser for tilstrækkeligt, dog at vedkommende Byggherre kan vælge, hvilken Art af Ventilationsindretninger han vil benytte."

73) 4de Stykke udgaar:

vedtoges uden Afstemning.

§ 47. med de vedtagne Endringer, saalydende:

Til et Rør, hvis Gjennemsnit er 9 Tommer i Kvadrat, maa der ikke anbringes mere end to Ildsteder i hver Etage og aldrig mere end 12 i det Hele. De herved fastsatte Forhold mellem Rørenes Vysning og Ildstedernes Antal bevares ogsaa ved Anvendelsen af Rør med en Vysning større end 9 Tommer. Til i en Etage ved et 9 Tommers Rør at anbringe to Komfurer behøves Stadsbygmesterens Tilladelse. Kjelder og Loftsrør anses i foranstørte Henseende som Etager.

Naar Forholdet mellem Rørenes Vysning og Ildstedernes Antal ikke er mindst  $1\frac{1}{2}$  Gang saa stort som ovenfor fastsat, skal der tilveiebringes særlige Ventilationsindretninger i saadant Omfang, som Stadsbygmesteren anser for tilstrækkeligt, dog at vedkommende Byggherre kan vælge, hvilken Art af Ventilationsindretninger han vil benytte.

For de nævnte Ventilationskanaler gjælde Bestemmelserne om Skorstensrørs Opførelse.

vedtoges uden Afstemning.

#### § 48.

Enhver Skorsten, der er bestemt til at bortføre en saa stor Røgmasse, at den efter Bygningskommissionens Stjøn antages at ville blive til Besvær for de Omboende saafremt den ikke gjøres tilstrækkelig høj, skal opføres til mindst 30 og efter Bygningskommissionens Bestemmelse indtil 50 Alen over Jordoverfladen.

Det overlades til Bygningskommissionen at bestemme, hvorvidt de i §§ 45—46 omhandlede Rør maa anvendes til Røgafledning for større Ildsteder eller om dertil skal anvendes Rør af en stærkere Konstruktion.

vedtoges uden Afstemning.

Endringsforslag under Nr. 74 til § 49 af Udvalget:

2det Punktum affattes saaledes: „Hvor Emrør anbringes ved Røstenildstedet, skal Røret være forsynet med Klap; det maa ikke ledes ind i Røgkanalen, men skal føres op i samme Høide som denne."

vedtoges uden Afstemning.

§ 49 med den vedtagne Endring, saalydende: