

4397 25. Febr. 1889: 2. Beh. af Forsl. til Bygningslov for Staden Kjøbenhavn. 4398

Stifer eller Metaltage, der have et saadant Fald, at Snefæd kan foranlediges, skulle tæt ved Tagrenden mod Gaden samt mod Gaarden paa Steder, hvor der ved Snefæd kan foranlediges Farer, forsynes med Jerngittere.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 80 til § 54 af Udvælget:

2det og 3die Punktum affattes saaledes: „Kjøkkenrenden skal foroven være aaben og udmunde i det Fri, og der skal i Renden eller Basten tilveiebringes saadanne Foranstaltninger, som efter Stadsbygmesterens Formening paa en betryggende Maade kunne hindre Luftens Tilbagegang“.

vedtoges uden Afstemning.

§ 54 med den vedtagne Ændring saalydende:

Ny Kjøkkenvaske og Kjøkkenrender skulle være af Sten eller Metal og maa i ny Bygninger ikke ligge paa aaben Gang. Kjøkkenrenden skal foroven være aaben og udmunde i det Fri, og der skal i Renden eller Basten tilveiebringes saadanne Foranstaltninger, som efter Stadsbygmesterens Formening paa en betryggende Maade kunne hindre Luftens Tilbagegang.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 81 til § 55 af Flertallet under Nr. 4:

§ 5te Linie ændres „Bygningsinspektøren“ til „Stadsbygmesteren“.

ansaaes som vedtaget ved Afstemningen under Nr. 4.

§ 55 med den vedtagne Ændring saalydende:

Enhver Eiendom, ogsaa de nuværende, skal være forsynet med Brolægning, Asfalt eller Lignende i en Brede af mindst 1½ Alen omkring de til Eiendommen hørende Bygninger, hvis Spildevand faaelsom Regnvandet skal gives tilstrækkeligt Afløb. Hvor Bygningerne ligge ved Have, kan Jordringen om Brolægningen bortfalde, naar Vandet ledes

bort gennem underjordiske Afløb paa en Maade, der godkjendes af Stadsbygmesteren. Kloakbrønde skulle ligge udenfor Bygningen, være fuldstændig vandtætte, enten af Murværk i Cement, af Jern eller brændt Ler, være forsynede med Rist og Vandlaas, der lukke med mindst 2½ Tomme, samt staa paa en fast Bund.

vedtoges uden Afstemning.

§§ 56—59, saalydende:

§ 56.

Hvor Kenderstenen ledes igjennem selve Huset, skal Ledningen være et Rør af Metal eller glaseret Ler. Dette finder dog ikke Anvendelse paa Ledninger igjennem aabne Porte.

§ 57.

Udgravninger i Gaardsrummet som Gange eller Vignende, der ikke overdækkes paa den i § 23 nævnte Maade, skulle enten være aabne og da omgives med betryggende Rækværk eller være dækkede paa forfarlig Maade med Jernriste, hvorhos Bunden i saadanne Udgravninger skal belægges med et vandtæt Materiale og holdes tør ved Dræning eller paa anden Maade.

§ 58.

Latriner maa kun anbringes i en Bygnings Etager under Jagttagelse af de Forskrifter, som Sundhedskommissionen finder det nødvendigt at give.

§ 59.

Enhver ny Latrinbygning skal være fjernt mindst 3 Alen fra den nærmeste Brønd og skal indeholde mindst et Sæde for hver 5 Familieleiligheder og i alt Fald et for hver 20 Beboere. Sædernes Antal kan dog med Stadsbygmesterens Tilladelse indskrænktes, naar der findes Klosetter i Etagerne; men for hver 5 saadanne Klosetter skal der foruden de under Sæde anbragte Tønder i Latrinhuset findes en Tønde, hvori deres Indhold kan udtømmes. Under hvert Sæde skal der henses en Tønde, og enhver Tønde skal anbringes paa et Underlag, der skal være gjort uigjennemtrængeligt for fugtighed; det maa ikke ligge under Jordens Overflade og skal have passende Fald til Afløb for Udskylling. § Taget til Latrinhuset skal der