

Rjøkken, naar de ere mindst 25 Kvadrat-Alen store, og deres Areal ikke er indbefattet i det ved Littr. a foreskrevne Minimum af ubebygget Areal.

Fremdeles kan Bygningskommissionen, naar to eller flere Nabogrunde bebygges efter en fælles Plan, tilstede, at dette sker efter Reglerne i Littr. d Nr. 2 til 3 for en enkelt Eiendom, forsaavidt der ved thinglæste Deklarationer overfor det Offentlige tilveiebringes Sikkerhed for, at enhver Eier af nogen af de paagjældende Eiendomme er forpligtet til ikke at foretage saadanne Ændringer i Bygningernes Belligenhed, Benyttelse, Hvide eller deslige, som maatte komme i Strid med den oprindelige Plan for den fælles Bebyggelse.

- g. Forhøielse af en til en Eiendom hørende Bygning kan kun finde Sted, forsaavidt den paagjældende Bygning i den Skikkelse, den vil faae ved Forhøielsen, efter ovenstaaende Regler vilde have kunnet opføres som Nybygning, og, hvor det ubebyggede Areal allerede er mindre end det efter Littr. a Tilstedelige, maa aldeles ingen Forhøielse af nogen til Eiendommen hørende Bygning finde Sted.

vedtoges uden Afstemning.

Dovforslagets §§ 23 og 24 (se Tillæg C., Sp. 345—46)

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslagene under Nr. 7 og 8 til §§ 25 og 26 samt selve §§ 25 og 26 forbigik man foreløbig.

Ændringsforslag under Nr. 9 til § 27 af Udvælget:

„I b. 1ste og 2den Linie forandres „1½ Stens eller 1 Stens hul“ til „1 Stens.“  
vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 10 til samme Paragraf af Samme:

„I d. 2den og 3die Linie udgaar: „hvilket efter Bygningskommissionens Bestemmelse kan fordres udført ogsaa ved ældre Bygninger.“  
vedtoges uden Afstemning.

3) Dovforslagets § 27 med de vedtagne Ændringer saalydende:

Alle udbvendige Mure paa alle større eller mindre Bygninger skulle opføres af

Grundmur (dog med de i §§ 34 og 66 nævnte Undtagelser) efter følgende Regler:

- a. Ihermurene i Bygningens Længderetning, hvori Bjælkernes Enden optages, og hvori Bygningens Vinduer og Døre i Reglen anbringes, de saakaldte Formure, skulle saavel til Gade som til Gaard mindst have følgende Murtykkelse: i den øverste Etage, og som saadan anses ogsaa murede Kviste, 1½ Sten, i de to nedenfor værende Etager 2 Sten, i de to paafølgende Etager 2½ Sten, og i enhver nedenfor liggende Etage skal der gives et Tillæg af ½ Sten; Kjælderens anses i denne Henseende som en Etage. Naar en Etage er over 6 Alen høj, skal Murtykkelsen gøres mindst ½ Sten større, end her er paabudt, og naar der i dette eller andre Tilfælde gives en Etage en større Murtykkelse end ovenfor foreskrevet, skal ogsaa Murtykkelsen i de nedenfor værende Etager ændres saaledes, at Forøgelsen i Murtykkelsen nedester voges i det ovenfor angivne Forhold.

- b. I disse Formure tillades i alle Etager med Undtagelse af Kjælderens 1 Stens Brystningsblænding under Vinduerne. Vinduesaabningernes Brede i udbvendigt Maal maa tilsammen ikke overstige ⅔ af Bygningens Brede, og enhver Pille skal være mindst 2½ Sten bred. En mindre Pillebrede kan undtagelsesvis tillades af Stadsbygmesteren, naar Pilleens Tværnit ikke formindstes derved. Har en Pille ikke i hele Bygningens Hvide og mellem to Lodrette Linier den fastsatte Minimumsbrede af 2½ Sten, maa den som Følge deraf manglende Modstandskraft i Muren staffles tilveie efter de Forskrifter, som i den Henseende gives eller bifalbes af Stadsbygmesteren. Dette gjælder ogsaa, naar den enkelte Vinduesaabning gøres over 2½ Alen bred; ligeledes naar Murværket i Stueetagen indskrænkes derved, at Indgangen til Huset — Porten eller Gadebøren — har større Brede, end der kunde tilstedes den som Vinduesaabning efter for nævnte Regel for Fordelingen af Pille- og Vinduesbrede.

- c. Murtykkelsen i Ihermure, der ikke ere Formure, i Ende- og Bågmure, de saakaldte Gavl, skal være mindst 1½ Sten med 1 Stens Blændinger i den Strækning, der er over det øverste Bjælkelag, samt igjennem de to øverste Etager. Bågmurens Tykkelse skal i den derefter følgende Etage være mindst 1½ Sten uden Blændinger og i alle de andre