

naar den omhandlede Kjælders Gulv har den til en saadan Dræning fornødne Belygenhed, og der under dette er tilveiebragt en anden Kjælder, der efter Stadsbygmesterens Skjøn ikke vil samle Vand.

Hvor Stadsbygmesteren maatte anse det nyttigt til Fjernelse af Fugtighed, at der mod Gaden i en Afstand af 12—15 Tommer fra Bygningen og i en Dybde af 6 Tommer under Kjældergulvet føres en anden Mur, skal han kunne tillade dette, naar en tilsvarende Mur saavidt muligt føres om Bygningens andre Sider, og naar Udførelsen sker paa en Maade, som Stadsbygmesteren finder hensigtsmæssig.

Jordringen om tilstrækkelig Vys og et Bræddegulv gjælder ogsaa for de nuværende Beboelseskjældere.

Bygningskommissionen skal dog kunne tillade, at Indretninger til Opvarmning og Røgning anbringes foruden i Vaskelældere ogsaa i andre Kjældere, nemlig naar de:

1. have mindst 4 Alens indre Hvide, hvoraf mindst $1\frac{1}{2}$ Alen over Jorden;
2. ere forsynede paa forsvarlig Maade med Binduer og Bræddegulv med det i § 26 nævnte Lag mod Uddunstninger og Fugtighed;
3. med Hensyn til Væggens Indretning fuldføje de ovenfor givne Forskrifter, samt paa Wilkaar
4. at der, naar Bygningskommissionen ikke frafalder Jordringen herom, udstedes og behørig thinalæses en Deklaration om, at Rummet ikke benyttes enten som Beværtningslokale eller til Natteophold for Mennesker, og at Tilladelsen i Overtrædelsestilfælde skal være forbrudt.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 13 til § 42 af Samme:

§ 3die Linie efter „Pudsning“ føies „eller Paneling.“

vedtoges uden Afstemning.

Lovforslagets § 42 med den vedtagne Ændring faalydende:

Beboelsesrum maa ikke indrettes paa Loftet i Bygninger med over 25 Alens Bygningshøide og ved mindre Bygningshøide kun, forsaavidt Tagtraaningen er forsynet med pløiet Indstøb mellem Spærene, og indenfor disse med Forskalling og Pudsning eller Paneling, og der er sørget paa

forsvarlig Maade for at tilveiebringe fornødent Vys og Luft.

vedtoges uden Afstemning.

Lovforslagets §§ 43—46 (se Tillæg C. Sp. 359—60)

vedtoges uden Afstemning.

4) Ændringsforslag under Nr. 14 til § 47 af Udvalget:

Som et 4de Stykke sættes:

„Naar man ved en Bygningens Opførelse eller Ombygning indretter Luftlofter, skulle enhver af disse Beholdere sættes i Forbindelse med en særskilt Kanal af brandfrit Materiale, der, saavidt muligt, lægges jævnlides et Storstensrør.“

vedtoges enstemmig med 47 St.

Lovforslagets § 47 med den vedtagne Ændring faalydende:

Til et Rør, hvis Gjennemsnit er 9 Tommer i Kvadrat, maa der ikke anbringes mere end to Støtsteder i hver Etage og albrig mere end 12 i det Hele. De herved fastsatte Forhold mellem Rørens Vysning og Støtstedernes Antal behaves ogsaa ved Anvendelsen af Rør med en Vysning større end 9 Tommer. Til i en Etage ved et 9 Tommers Rør at anbringe to Rørfurer behøves Stadsbygmesterens Tilladelse. Kjælder og Loftsrum anses i foranførte Henseende som Etager.

Naar Forholdet imellem Rørens Vysning og Støtstedernes Antal ikke er mindst $1\frac{1}{2}$ Gang saa stort, som ovenfor fastsat, skal der tilveiebringes særlige Ventilationsindretninger i saadant Omfang, som Stadsbygmesteren anser for tilstrækkelig, dog at vedkommende Bygherre kan vælge, hvilken Art af Ventilationsindretninger han vil benytte.

For Ventilationskanaler gjælde Bestemmelserne om Storstensrørs Opførelse.

Naar man ved en Bygningens Opførelse eller Ombygning indretter Luftlofter, skal enhver af disse Beholdere sættes i Forbindelse med en særskilt Kanal af brandfrit Materiale, der, saavidt muligt, lægges jævnlides et Storstensrør.

vedtoges uden Afstemning.

Lovforslagets §§ 48—50 (se Tillæg C. Sp. 360)

vedtoges uden Afstemning.