

2. ere forsynede paa forsvaerlig Maade med Binduer og Bræddegulv med det i § 26 nævnte Lag mod Uddunstninger og Fugtighed;
3. med Hensyn til Bæggenes Indretning fyldestgjøre de ovenfor givne For skrifter, samt paa Vilkaar
4. at der, naar Bygningskommissionen ikke frasalder Fordringen herom, udstedes og behørig ihinglæses en Deklaration om, at Rummet ikke maa benyttes enten som Bevarningslokale eller til Natteophold for Menneffer, og at Tilladelsen i Overtrædelses tilfælde skal være forbrudt.

§ 42.

Beboelsesrum maa ikke indrettes paa Loftet, medmindre Tagkraaningen er forsynet med pløiet Indstud mellem Spærene, og indenfor disse med Forskalling og Pudsning eller med Paneling, og der er sørget paa forsvaerlig Maade for at tilveiebringe fornødent Lys og Luft.

Trapper.

§ 43.

I en Bygning, i hvilken der indrettes Beboelsesrum i mere end to Stagers Høide, Kjælderen regnet for en Stage, skal der anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Bangerne skal være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle være adskilte enten ved en Grundmur, der ikke maa have Døre eller andre Abninger ud mod nogen af Trapperne, eller ved to udmurede Bindingsværks Skillevægge, der have mindst $1\frac{1}{2}$ Alens Afstand fra hinanden og hvori der kun maa være Døre eller Binduer ud til den ene af Trapperne; endvidere skal der være fri og uhindret Adgang til begge Trapper fra hver Beboelsesleilighed, uden at det er nødvendigt at passere en anden Beboelsesleilighed eller en fælles Gang for at komme til en af Trapperne. Naar en saadan Bygning ved Brandmur adskilles i flere Dele, skal enhver af disse forsynes med to saadanne Trapper. Dog kan Bygningskommissionen, hvor særegne Omstændigheder tale derfor, meddele Fritagelse fra disse For skrifter. Trapperne skulle forsynes med behørigt Røkværk, og i det Hele være saaledes indrettede, at det ikke er forbundet med Fare at passere dem, hvorhos de ikke maa mangle fornødent Lys og Luft. Som Regel forlanges, at intet Trin i den bredeste af disse Trapper maa have mindre Grund end Stigning, og at Stigningen i den anden ikke maa være større end $8\frac{1}{2}$ Tomme og Grunden ikke mindre end 7 Tommer; i begge Arter af Trapper maales paa Midten af Trinet. Imellem det til en Eiendom forestvorne Gaardsrum og Gaden skal der være en let og fri Passage, der paa intet Sted maa have en mindre Brede end 2 Alen.

Lofter.

§ 44.

Lofter maa ikke være af Lærred, med eller uden Papir, udsprændt imellem Bjælkerne. I Beboelsesrum, hvor Høiden til Loftet er under 5 Alen, skulle i Fremtiden Lofterne gribes eller beklædes med andet uantændeligt Materiale.