

Bagerovne til Husbrug kunne dog opføres af raa Sten, naar Murværket udenom Hvelvingen og de ovenpaa samme anbragte Røgkanaler gives en Tykkelse af mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme, ligesom og Fyrgraven for saadanne Ovne kan bortfalde, naar hele Gulvet bestaar af nantændeligt Materiale, og der fra det Rum, hvori Bagerovnen er anbragt, ikke findes Opgang til Loftsrummet.

I Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgkanalerne være en $4\frac{1}{4}$ Tomme tyk Hvelving; dog er det tilstrækkeligt, at det ovenfor nævnte $4\frac{1}{4}$ Tomme tykke Murværk, der skal være over Røgkanalerne, mures som Hvelving.

Anvendes Rummet over Bagerovne til Tørring eller Opbevaringssted, skal dette saavel ved Ovne til Næringsbrug som ved Ovne til Husbrug være overhvalvet med en mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme tyk Hvelving; men er det i saa Tilfælde i Bagerier til Næringsbrug ikke fornødent, at Murværket over Røgkanalerne mures som Hvelving. Anvendes Rummet over Bagerovne ikke til Tørring eller Opbevaringssted skal den udbvendige Mur omkring enhver Bagerovn i $4\frac{1}{2}$ Tommes Tykkelse opføres en halv Alen høiere end Ovnhvelvingens Overflade og det derved fremkomne Rum fyldes med Sand. Forfaavidt der nogetsteds ovenpaa ældre Bagerovne maatte findes affluttede Rum til Tørring eller Opbevaring, der ikke ere indrettede i Overensstemmelse hermed eller paa anden ligesaa betryggende Maade, skulle de inden Forløbet af 5 Aar enten fjernes eller overhvalves.

I Bagerier til Næringsbrug skal Loftet i det Rum, hvor Indfyringen sker, være pudset med Kalk, hvorhos der over Indfyringen skal anbringes en Kappe af Mur eller Metal.

Taget paa en Bygning, hvori der findes Bageri til Næringsbrug, skal over dette og indtil en Afstand af 10 Alen fra Bagerovnsforstøsten paa begge Sider af denne være belagt med ildfast Tag, og naar Bagerovnsforstøsten kommer et med Straa, Rør eller Spaan tækket Tag nærmere end 20 Alen, skal den have en Høide over dettes Bygning af henholdsvis 5 eller 10 Alen, efter som Afstanden er over eller under 10 Alen; Alt under Forudsætning af, at Bageriet ikke falder ind under § 6.

§ 8.

Køller skulle rundt om være af Grundmur af brændte Sten, mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme tyk og hvalvede. Grisen skal overalt være af den nævnte Tykkelse, og Køllen være forsynet med Flager af Metal eller brændte Køllesten, saa at Alt i, ved eller omkring Køllen bliver af Mur eller Metal; og skulle alle i Køller værende Lemme og Døre være Jern og anbragte i Jernramme med Fals og til enhver Tid kunne lukkes forsværligt.

Enhver Køllestøsten af Træ skal inden 1 Aar fjernes og ombyttes med en Støsten efter § 5. Køllestøstene af Jern, der nogetsteds maatte findes, kunne efter særlig Tilladelse for hvert enkelt Tilfælde indtil Videre forblive i Bygninger med Stentag.

Under Køller skal ikke være indbefattet saadanne Indretninger, som til Husbrug anbringes i selve Støstøstenen.

§ 9.

Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie, skal i Byer og ellers indenfor en Afstand af 50 Alen fra anden Mand's Bygning være belagt med Sten; i andre Tilfælde er det tilstrækkeligt, at Taget er belagt med Sten, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan i en Udstrækning af 10 Alen paa begge Sider af Støstøsten. Ingen Smediestøsten maa komme nogensomhelst Bygning, der er tækket med Rør, Straa eller ligesaa let antændeligt Materiale, nærmere end 10 Alen, og ikke anden Mand's nærmere end 20 Alen.