

3. Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgnkanalerne være en  $4\frac{1}{4}$  Tomme tyk Hvælving; dog er det tilstrækkeligt, at det ovenfor nævnte  $4\frac{1}{4}$  Tomme tykke Murværk, der skal være over Røgnkanalerne, mures som Hvælving.

Anvendes Rummet over Bagerovne til Tørring eller Opbevaringssted, skal dette faavel ved Dvne til Næringsbrug som ved Dvne til Husbrug være overhælvvet med en mindst  $4\frac{1}{4}$  Tomme tyk Hvælving. Anvendes Rummet over Bagerovne ikke til Tørring eller Opbevaringssted skal den udbvendige Mur omkring enhver Bagerovn i  $4\frac{1}{2}$  Tommes Tykkelse opføres en halv Alen højere end Dvnhvælvingens Overflade, og det derved fremkomne Rum fyldes med Sand. Forsaavidt der nogetsteds ovenpaa ældre Bagerovne maatte findes affluttede Rum til Tørring eller Opbevaring, der ikke ere indrettede i Overensstemmelse hermed eller paa anden ligesaa betryggende Maade, skulle de inden Forløbet af 5 Aar enten fjernes eller overhælvves.

3 Bagerier til Næringsbrug skal Loftet i det Rum, hvor Indfyringen sker, være pudset med Kalk, hvorhos der over Indfyringen skal anbringes en Kappe af Mur eller Metal.

Taget paa en Bygning, hvori der findes Bageri til Næringsbrug, skal over dette og indtil en Afstand af 10 Alen fra Bagerovnsfforstenen paa begge Sider af denne være belagt med ildfast Tag, og naar Bagerovnsfforstenen kommer et Straa-, Rør- eller Spaan-Tag nærmere end 20 Alen, skal den have en Høide over dettes Rygning af henholdsvis 5 eller 10 Alen, efter som Afstanden er over eller under 10 Alen; Alt under Forudsætning af, at Bageriet ikke falder ind under § 5.

### § 7.

Køller skulle rundt om være af Grundmur af brændte Sten, mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme tyk og hvælvede. Grisen skal overalt være af den nævnte Tykkelse, og Køllen være forsynet med Flager af Metal eller brændte Køllesten, saa at Alt i, ved eller omkring Køllen bliver af Mur eller Metal; og skulle alle i Køller værende Lemme og Døre være Sern og anbragte i Sernramme med Fals og til enhver Tid kunne lukkes forsvarligt.

Enhver Køllestorsten af Træ skal inden 1 Aar fjernes og ombyttes med en Skorsten efter § 4. Køllestorsten af Sern, der nogetsteds maatte findes, kunne efter særlig Tilladelse for hvert enkelt Tilfælde indtil Videre forblive i Bygninger med Stentag.

Under ovennævnte Køller skal ikke være indbefattet saadanne Indretninger, der kun anvendes til Husbrug, naar disse ere anbragte i Bygninger, der ere fjernede 50 Alen fra nærmeste Bygninger og ere belagte med ildfast Tag; endvidere saadanne, der til samme Brug anbringes i selve Skorstenen.

### § 8.

Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie, skal i Byer og ellers indenfor en Afstand af 50 Alen fra anden Mand's Bygning være belagt med Sten; i andre Tilfælde er det tilstrækkeligt, at Taget er belagt med Sten, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan i en Udstrækning af 10 Alen paa begge Sider af Skorstenen. Ingen Smediefforsten maa komme nogen som helst Bygning, der er tækket med Rør, Straa eller ligesaa let antændeligt Materiale, nærmere end 10 Alen, og ikke anden Mand's nærmere end 20 Alen.

### § 9.

De i §§ 2—8 foreskrevne Regler komme kun til Anvendelse ved Opførelsen af nye Bygninger, ved Anbringelsen af nye Indretninger af den i de enkelte Paragrafer ommeldte Art i ældre Bygninger og med Hensyn til de Dele af ældre Bygninger eller de dervi af den omhand-