

ad 6. Anlæg af Batterier paa Høidepartiet foran Oversvømmelsen af Gjentofstaden m. v.

Af saadanne Batterier vil der, naar de i indecerende Finantsaar bevilgede Befæstningsanlæg ere fuldførte, blive 3, nemlig 1 ved Thinghsø, 1 ved Buddinge og 1 ved Bangede. Hvert af Batterierne ved Thinghsø og Bangede kommer til at bestaa af et luet Batteri som Reduit, hvortil slutter sig til hver Side en Batterilinie. Reduiten er et Sordværk med en kassemateret Bygning i Struben og med en Bestykning af 2 Str. Maskinfyts i Forsvindingspandserlavetter. Foran Reduit og Batterilinien en lav Grav.

Buddingebatteryet bliver et aabent Batteri med 2 Facer.

Bekostningen ved disse Anlæg kan (exkl. Skyts, se dog ovenfor ad 3) ansettes til 486,200 Kr.

I Forslaget af 1884—85 var der af tilsvarende Anlæg kun paaregnet eet — provisorisk — Batteri paa Thinghsø, hvortil var optaget et Belsø af 60,000 Kr., der alene var paaregnet til Ertvervelse af Grunden til Batteriet og til Opsærelse af Hulbygningerne i dette.

ad 7. Den nu paabegyndte, befæstede Linie fra Kalvebodstrand til Ragsmose og derfra udenom Husum til Utterslevmose er en mellem 22—23,000 Alen lang, stormfri Linie, hvis forsættelige Dele (Fronter) saa godt som alle ere konstruerede enten efter det polygonale eller halvbationære System. Linien bestaaer (normalt) af:

Glacis; dækket Bei, 8 Fod under Glacisets Ildlinie, 25 Fod bred, Baabenpladse i Almindelighed udfor alle Kaponerer; vaad, ubeklædt, flankeret Grav; Normaldybde 18 Fod, Bundbredde 20 Fod; Bold med et Relief af 15—17 Fod, med et 30 Fods Brystværn med bagvedværende Bænk eller Banket og Boldgang, 10 Fod under Ildlinien.

Baa hele Linien indrettes paa Bolden i Alt 10 permanente Batterier for i Alt 56 Str. Skyts, i hvilke Batteriers Størhed der opføres de fornødne Ammunitionsmagasiner (14 Str.) Bag Linien en Boldgade, undtagen paa yderste høje Fløjt. Flankeringen sker ved de halvbationære Fronter fra Halvkaponerer (og lit Dels fra aaben Bold), ved de polygonale Fronter fra Dobbeltkaponerer (ganske undtagelsesvis, hvor den dækkede Flanker ikke behøves, fra aaben Bold).

Den tilsvarende Enceinte efter Forslaget af 1884—85, mellem 20—21,000 Alen lang, har paa nogle enkelte Afvigelser nær samme Hovedretning som den nu paabegyndte. Den Del af Enceinten, der gaar fra Kalvebodstrand til Ragsmose, var tænkt konstrueret med en betydelig Styrke; Enceinten ved Husum mindre sterk. Liniens enkelte Dele (Fronter) ere saa godt som alle konstruerede efter det polygonale eller det kremaillerede System. Linien bestaaer forsvarigt (normalt) af:

Glacis; dækket Bei, 8 Fod under Glacisets Ildlinie, 15 Fod bred, 15 Baabenpladse med Bagtbhygninger, fordelt over hele Linien; vaad, ubeklædt, flankeret Grav; Normaldybde 28 Fod, Bundbredde 22 Fod (forsvrigt meget varierende); Bold med Relief ca. 15 Fod, 25 Fods Brystværn med bagvedværende Bænk (Banket) og Boldgang 10 Fod under Ildlinien.

Baa hele Linien en Boldgade.

Flankeringen sker enten fra Dobbeltkaponerer eller fra Flankeringsbhygninger under Kremaillerne.

Baa Streækningen fra Kalvebodstrand til Ragsmose ligger bag Bolden 16 Kavalerer, bestaaende af 2 Facer, parallele med Boldens Ildlinie. Kavallererne ere indrette ved en Bestykning af 12 à 14 Str. Skyts. Denne Enceintestrækning med Kavalerer er rigt udstyret med Kanonstandpladse, stedsifikre Opholdssteder for Befæstningen, stedsifikre Rum for Skyts og Ammunitionsmagasiner. Hvad angaa Bekostningen ved de to forsættelige, heromhandlede Enceinteanlæg, nemlig det nu paabegyndte og det fra 1884