

Af Flertallet under Nr. 18:

Til § 41.

62) 3 6te Linie ændres „2“ til „2½“.

63) 4de Punktum ændres til: „Hvor Stadsbygmesteren maatte skjønne det nødvendigt for Tjernerens af Fugtighed, kan han forlange, at der ved Bygninger, hvor Beboelsensrumms Vægge herover af Jorden, mod Gade og egen Grund uden om Bygningen i en Afstand af 12—15 Tommer fra denne og til en Dybde af indtil 6 Tommer under Tjernerens Gulv skal føres en anden Mur, der kun ved Tjernerne staar i Forbindelse med Bygningens Mure, samt at der fra Mellemrummet mellem disse Mure skaffes tilbrøgt Afløb. Mellemrummet bliver at dække paa lignende Maade som bestemt for Vaskstøber“.

64) 3 Punkt 4, 3die Linie udgaar Ordet „maa“.

Af Mindretallet under Nr. 23:

65) Til Slutningen af Paragrafen føies: „Kjælbere, som for Fremtiden indrettes, maa ikke benyttes til Natteophold for Mennesker; for de nuværende Beboelseskjælbere bortfalder Tilladelsen til sliq Afbenyttelse med Udgangen af 1893“.

Af Udvalget med Undtagelse af Chr. Jensen og Wagner:

Til § 42.

66) 3 1ste Linie udgaar „medmindre“, og der indsættes: „i Bygninger med over 25 Mens Bygningshøide og ved mindre Bygningshøide kun, forsaavidt“ o. s. v. som Lovforslaget.

Af Udvalget:

67) 3 2den og 3die Linie udgaar „eller med Paneling“.

Til § 43.

68) 3 3die Linie ændres „9“ til „12“.

69) 3 15de, 16de og 17de Linie ændres „Som Regel... ikke maa“ til: „Intet Trin i den bredeste af disse Trapper maa have mindre Grund end Stigning, og Stigningen i den anden maa ikke“.

Til § 45.

70) 1ste Stykkes sidste Punktum affattes saaledes: „3 begge Tilfælde gælde for Skorstenrøret følgende Bestemmelser“.

Af Flertallet under Nr. 4:

Til § 47.

71) 3 2den Linie ændres „8“ til „12“.

72) 2det Stykke affattes saaledes: „Naar Forholdet mellem Rørens Højning og Ildstedernes Antal ikke er mindst 1½ Gang saa stort som ovenfor foresat, skal der tilvejebringes særlige Ventilationsindretninger i saadant Omfang, som Stadsbygmesteren anser for tilstrækkeligt, dog at vedkommende Byggherre kan vælge, hvilken Art af Ventilationsindretninger han vil benytte“.

73) 4de Stykke udgaar.

Af Udvalget:

Til § 49.

74) 2det Punktum affattes saaledes: „Hvor Emrør anbringes ved Rjokkenildstedet, skal Rjøret være forsynet med Klap; det maa ikke ledes ind i Rjøkanalen, men skal føres op i samme Høide som denne“.

Til § 51.

75) 1ste og 2det Stykke ændres til: „1. Tjernovne og Tjernrør fra alle Slags Ovne skulle have en Afstand af 12 Tommer, Raffelovne af Porcellæn, Ler, Murværk og lignende Materiale en Afstand af 8 Tommer fra Bygningens Træværk; dog kunne Trælister til Raffelovnspladser anbringes i en Afstand af 8 Tommer fra alle Slags Ovne“.

76) Nummerne 3, 4, 5, 6 og 7 ændres til henholdsvis 2, 3, 4, 5 og 6.

77) Til 6 (nyt Nr. 5) føies: „Dog er Anbringelse af Spjæld i Rjør fra Raffelovne til Skorstenne forbudt“.