

1³/₁₀ Linies Tykkelse indenfor denne Lovs Omraade anses som ildfast Tag. Medens der nu vel for Kjøbstædernes Vedkommende efter Forholdenes Forffjellighed ikke bør være Spørgsmaal om at give Benyttelsen af Tagpap frit, er det derimod af de anførte Grunde og naar henfes til, at der i de senere Aar i særdeles betydeligt Omfang ansøges om Tilladelse til at anvende det omhandlede Tækkemateriale — hvilke Andragender saa godt som altid anbefales af vedkommende Myndigheder og i saa Fald altid bevilges af Justitsministeriet, medens dette Ministerium i de enkelte Tilfælde, hvor de stedlige Myndigheder modsætte sig samme, efter Kjøbstadbyggelovens § 39 ei kan meddele Dispensationen — formentlig naturligt at simplificere Erhvervelsen af Dispensation paa dette Omraade ved at henlægge dennes Meddelelse til den stedlige Myndighed, naar det fastsættes, at Dispensationen skal gjøres afhængig af samme Vilkaar i Henseende til dens Benyttelse, som Justitsministeriet hidtil har fastsat ved de af dette meddelte Tilladelser til at anvende Tagpap.

gaar, da have dennes Bestemmelser udelukkende for Die at beskytte Arbejderne imod saadanne Ulykkestilfælde under Bygningers Opførelse, som maatte være Følgen af de anvendte Materialers eller Hjellemidlers uforsvarlige Bestaaffenhed eller af Mangelen paa tilstrækkelige Sikkerhedsforanstaltninger. Idet det tør antages, at baade Formaålet med de foreslaaede Bestemmelser og disses egen Bestaaffenhed ikke vil være egnet til at fremkalde Modstand, skal det blot tilføies, at medens Paragrafens 1ste Stykke er bygget paa de i § 24 i Bygningsloven for Staden Kjøbenhavn af 12te April d. A. indeholdte Bestemmelser, er Anledningen til det i Paragrafens 2det Stykke foreslaaede givet ved et til Justitsministeriet indkommet Andragende fra Mestres og Svende af Murer- og Tømrerfaget i en større jydsk Kjøbstad, i hvilket Andragende der særlig henvises til de hyppige Ulykkestilfælde, der ere en Følge af, at Hjelkelagene jævnlig ikke dækkes, før Bygningen er reist og under Tag, dels ved Arbejderes Nedstyrtning, dels ved at Materiale eller Værktøj falder ned og rammer nedenunder beskæftigede Arbejdere.

Svad Lovforslagets anden Paragraf an-

Indholdet af Lovforslaget er følgende:

§ 1. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 1, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1 3/10 Linier. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 2, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1 1/2 Linier. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 3, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1 Linie. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 4, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 3/4 Linie. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 5, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1/2 Linie. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 6, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1/4 Linie.

§ 2.

§ 2. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 1, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1 3/10 Linier. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 2, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1 1/2 Linier. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 3, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1 Linie. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 4, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 3/4 Linie. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 5, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1/2 Linie. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 6, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1/4 Linie.

§ 3.

§ 3. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 1, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1 3/10 Linier. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 2, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1 1/2 Linier. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 3, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1 Linie. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 4, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 3/4 Linie. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 5, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1/2 Linie. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 6, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1/4 Linie.

§ 4.

§ 4. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 1, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1 3/10 Linier. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 2, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1 1/2 Linier. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 3, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1 Linie. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 4, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 3/4 Linie. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 5, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1/2 Linie. I de Kjøbstæder, som nævnes i Lovens § 6, skal Taget indenfor den af Bygningens Omraade indtagne Linie have en Tykkelse af mindst 1/4 Linie.