

matrikuleres, forinden der til Parcellen er udlagt en Bei af tilstrækkelig Brede og i en hen-  
 sigtsmæssig Retning ud til en tilstødende offentlig Bei. Magistraten bestemmer de nævnte  
 Tilfælde, naar og hvorledes Beien skal anlægges, samt hvorledes der skal forholdes med Hensyn  
 til Overførsler til samme. Som Regel skal fordres, at der gives Beien en Brede af 30  
 Alen, hvilken Fordring dog, naar Beien ligger udenfor den indre Linie af de nuværende eller  
 tidligere Bolde, kan nedsættes til 25 Alen og, naar den ligger indenfor den nævnte Linie, til  
 20 Alen, saafremt særlige Omstændigheder, jfr. § 10, tale derfor.

## § 7.

Hjørnebygninger eller Hjørnegrunde skulle have brudt Hjørne af idetmindste 4  
 Alens Brede med lige store Vinkler mod Gadelinierne, andre Former af Hjørner ere dog  
 tilladte, naar man ikke derved kommer udenfor den overfor betegnede Linie; udenfor denne  
 Linie kan man dog anvende det Fremspring af Søller, Søiler og lignende dekorative Byg-  
 ningsformer, der i § 9 ere tilladte udenfor Gadelinien. Hvor stedlige Forhold eller Byg-  
 ningens Stil taler derfor, kan Bygningskommissionen fritage for Forpligtelsen til at have  
 brudte Hjørner.

## § 8.

Der maa hverken gives Nedgange fra Gade eller Bei til Kældere eller ud-  
 vendige Dgange større Fremspring fra Gadelinien end 18 Tommer, og dette kun,  
 hvor der bliver mindst 2 Alen tilbage mellem Fortogets Yderkant og Op- eller Nedgangen.  
 Saadanne Op- og Nedgange maa, lige saa lidt som Kældervinduesfarme, enten anbringes fra  
 Nyt eller forandres, uden Bylægningsvæsenets Tilladelse; de nuværende Op- og Nedgange,  
 som have et større Fremspring end det, den her angivne Forfrist tillader, skulle i Tilfælde af  
 Fortogets Omlæggelse forandres i Overensstemmelse med denne Forfrist, hvorfra Magistraten  
 dog kan fritage, naar det ikke kan ske uden en væsentlig Bygningsforandring. Det er tilladt  
 at føre Kældervinduer ned under Fortoget, naar de omgives med en muret Lyskasse,  
 hvis Bøgges Overside skal ligge i Plan med Fortoget. Lyskassens Aabning maa ikke springe  
 længere frem end 15 Tommer fra Gadelinien og saaledes, at der i intet Tilfælde bliver mindre  
 end 2 Alen tilbage mellem Fortogets og Lyskassens Yderkanter. Lyskasserne skulle drænes  
 og være dækkede med en i Plan med Fortoget liggende forvarlig Jernrist samt forsynes med  
 et efter Stadsbygmesterens Skjøn forsvareligt og for Passagen tilstrækkeligt Bærn.

Trapper, som springe frem i Gaden, skulle være tilgængelige forfra og, forsaavidt  
 de ikke have Kælværk, tillige fra begge Sider. Hjørnerne af Trinene skulle være afrundede.

## § 9.

Karnapper, udbuede Vinduer eller lignende Dele af Bygningen kunne, hvor kunstneriske  
 Hensyn tale derfor, med Bygningskommissionens Tilladelse anbringes udenfor Gadelinien ud  
 over Fortoget, naar de ere over  $4\frac{1}{2}$  Alen over Gadehøiden og mindst 3 Alen fra Nabøens Grund.  
 Fremspring som Gestimser, Baand og Lignende samt aabne Altaner tillades, naar de  
 ere anbragte i en Høide af mindst  $3\frac{3}{4}$  Alen fra Gaden.

Andre Udladninger, der ere Dele af Bygningens arkitektoniske Dekoration, saasom  
 Søller, der ikke ere over  $2\frac{1}{2}$  Alen høie, Piller, Pilastre, Søiler og Lignende er det tilladt at  
 give følgende Fremspring: i Gader af indtil 15 Alens Brede  $2\frac{1}{2}$  Tomme og i Gader af  
 større Brede  $\frac{1}{2}$  Tomme mere for hver Alen, Gaden er bredere end 15 Alen, dog at Frem-  
 springet ikke derved bliver større end 15 Tommer. Alt dog kun under Forudsætning af, at der  
 bliver mindst 2 Alen tilbage til Fortogets Yderkant. Bygningskommissionen kan tilføje Frem-