

Regler vilde have funnet opføres som Nybygning, og hvor det ubebyggede Areal allerede er mindre end det efter Litr. a tilstede, maa aldeles ingen Forhøielse af nogen til Giendommen hørende. Bygning finde Sted, da ikke nogen af de følgende

§ 23.

Det Areal, som efter § 22 skal være ubebyget Gaardsplads til en Giendom, kan dog af Bygningskommissionen tillades anvendt til Kjælderrum paa den af Kommissionen nærmere fastsatte Betingelser, hvorpaa i alt Fald bliver at tagtage:

1. Rummet overdeckes paa en Maade, der med Hensyn til Styrke, Brandfesterhed, Betryggelse for den daglige Fordsel og Vandstofthed antages for fyldeligtstrende af Stadsbygmesteren. Overfladen af denne Overdelning maa ikke komme højere end Giardens Overflade, og der skal være tilfredsstillende Afsløb fra den til Gadens Vandstof.

2. De indvundne Rum maa ikke benyttes til Opbevaring af Gjenstande, der udvile tilde Luas eller Luftarter, der ere skadelige for Sundheden.

3. De indvundne Rum maa ikke benyttes til Opbevaring af Gjenstande, der udvile tilde Luas eller Luftarter, der ere skadelige for Sundheden.

§ 24.

III. Om alle ande omiske opføringer af Konstruktive Bestemmelser.

Med hensyn til de i denne Lov fastsatte Fornrister for Udførelsen af Murværk og Tømmerværk vilde det bekræftes, at det udføres af helbrændte Mursten i Kalkmortel eller Cement, og at Murstienenes Langde er mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme, samt for det Sidstes Bedkommende, at der til Tømmerværket benyttes sædvanligt godt Magletræ, hvilket imidlertid ikke udelukker Brugen af andre Materialer, saasom Granit, Sandsten, Kalksten, Beton, Stebefjern, Smedejern, Eg og lignende (s. 63).

§ 24.

Ehvært Bygningsarbeide skal udføres paa forsvarlig Maade, og dertil maa kun anvendes gode Materialier. Stilladser, Udstivninger og lignende skulle have tilstrekkelig Styrke samt anbringes og benyttes af duelige og paalidelige Folk. Paa Byggepladsen opføres, naar Politiet skønner det fornødent, lukkede Skure for Arbeiderne og til Opbevaring af Værktøj. Indkørselen til og Kjørebænen paa Byggepladsen skulle stedse holdes i forsvarlig Stand. Hvor Byggepladsen ikke er prosagt, skal saavel Indkørselen som Kjørebænen farbargjeres ved Plankebelægning paatværs med Underliggere væalangs eller paa anden efter Politiets Eftersøgt forsvarlig Maade.

Med Hensyn til de i denne Lov fastsatte Fornrister for Udførelsen af Murværk og Tømmerværk, da forudsætte disse for det Førstes Bedkommende, at det udføres af helbrændte Mursten i Kalkmortel eller Cement, og at Murstienenes Langde er mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme, samt for det Sidstes Bedkommende, at der til Tømmerværket benyttes sædvanligt godt Magletræ, hvilket imidlertid ikke udelukker Brugen af andre Materialer, saasom Granit, Sandsten, Kalksten, Beton, Stebefjern, Smedejern, Eg og lignende (s. 63).

§ 25.

Når Bestaffenheten af den Grund, hvorpaa et Hus, indrettet til Bebelte, skal opføres, giver Bygningsinspektøren Anledning dertil, skal han indhente Stadslegens Erklæring om den og i henhold til denne Erklæring stille sine Forderinger med Hensyn til Grundens Forbedring.