

Grundens Dækning mod Fugtighed og Uddunstning, Yder- og Indermure.

## § 26.

Enhver ny Bygning skal opføres paa et Fundament, som af Bygningsinspektøren erkendes for forsvarligt for denne Bygning.

I enhver ny Bygnings Fundamentmure skal der paa det Sted, hvor disse træde frit frem over Jorden, anbringes et Lag af Asfalt, Eskifer i Cement eller andet for Fugtighed uigjennemtrængeligt Materiale. Hvor der er Kjælder, bliver det nævnte Lag at anbringe i alle Mure i en Afstand af 2 til 4 Tommer over Kjældergulvet, og for Ydermurenes Bedkommende tillige i en Afstand af 2 til 4 Tommer over det Jordsmøn, der omgiver Bygningen. Murværket imellem de to isolerende Lag i Ydermurene skal beskyttes mod Fugtighedens Indtrængen fra Siden paa den Maade, som Bygningskommissionen maatte foreskrive. Ved Opførelsen af en Bygning, der indrettes til Beboelse, skal det nederste Gulv gøres uigjennemtrængeligt for Uddunstninger, og saavidt muligt ogsaa for Fugtighed, ved Beton, Asfalt eller paa anden af Stadsbygmesteren godkendt Maade. Dette kan dog bortfalde for Kjælderrum, der ikke indrettes til Beboelse, naar de overhælvnes paa en af Bygningskommissionen som forsvarlig anerkendt Maade, som kan hindre Opstigning i Bygningerne af Uddunstninger fra Grunden, og saaledes, at der ikke findes nogen direkte Forbindelse mellem Kjælderens og nogen af de ovenover liggende Etager.

## § 27.

Alle udvendige Mure paa alle større eller mindre Bygninger skulle opføres af Grundmur (dog med de i §§ 34 og 66 nævnte Undtagelser) efter følgende Regler:

- a. Ydermurene i Bygnings Længderetning, hvori Bjælernes Under optages, og hvori Bygnings Binduer og Døre i Reglen anbringes, de saakaldte Formure, skulle saavel til Gade som til Gaard mindst have følgende Murtykkelse: i den øverste Etage, og som saadan anses ogsaa murede Kviste,  $1\frac{1}{2}$  Sten, i de to nedenfor værende Etager 2 Sten, i de to paafølgende Etager  $2\frac{1}{2}$  Sten, og i enhver nedenfor liggende Etage skal der gives et Tillæg af  $\frac{1}{2}$  Sten; Kjælderens anses i denne Henseende som en Etage. Naar en Etage er over 6 Alen høj, skal Murtykkelsen gøres mindst  $\frac{1}{2}$  Sten større, end her er paabudt, og naar der i dette eller andre Tilfælde gives en Etage en større Murtykkelse end ovenfor foreskrevet, skal ogsaa Murtykkelsen i de nedenfor værende Etager ændres saaledes, at Forøgelsen i Murtykkelsen nedest er voxer i det ovenfor angivne Forhold.
- b. I disse Formure tillades i alle Etager med Undtagelse af Kjælderens 1 Stens Brysningsblanding under Binduerne. Binduesaabningernes Brede i udvendigt Maal maa tilsammen ikke overstige  $\frac{2}{3}$  af Bygnings Brede, og enhver Pille skal være mindst  $2\frac{1}{2}$  Sten bred. En mindre Pillebrede kan undtagelsesvis tillades af Stadsbygmesteren, naar Pillens Tvarsnit ikke formindskes derved. Har en Pille ikke i hele Bygnings Højde og mellem to lodrette Linter den fastsatte Minimumsbrede af  $2\frac{1}{2}$  Sten, maa den som Følge deraf manglende Modstandskraft i Muren skaffes tilvæle efter de Forskrifter, som i den Henseende gives eller bifaldes af Stadsbygmesteren. Dette gælder ogsaa, naar den enkelte Binduesaabning gøres over  $2\frac{3}{4}$  Alen bred; ligeledes naar Murværket i Stueetagen indskrænkes derved, at Indgangen til Huset — Porten eller Gadedøren — har større Brede, end der kunde tilstedes den som Binduesaabning efter fornævnte Regel for Fordelingen af Pille- og Binduesbrede.
- c. Murtykkelsen i Ydermure, der ikke ere Formure, i Ende- og Vægumre, de saakaldte Gavle, skal være mindst  $1\frac{1}{2}$  Sten med 1 Stens Blandinger i den Strækning, der