

er over det øverste Bjælkelag, samt igjennem de to øverste Etager. Bagmurens Tykkelse skal i den derefter følgende Etage være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blændinger og i alle de andre Etager mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blændinger. Endemurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Etager være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blændinger og isvrigt mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blændinger. Kjælderen anses i fornævnte Henseender som en Etage. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbundes med Pilier. Breden af Blændingerne maa ikke være over $3\frac{1}{2}$ Alen. d. Enhver facade, træstaende Gavl eller Bagmur skal være udtrappet og asturet eller pudset eller fulget.

e. Ved Endemure af ringe Udstyrning og ved Mure om Trappehuse, saavel som naar nye Etager påføres oldre Bygninger, kan Stadsbygmesteren frigate for den under e angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale dertil, kan tillade Binduer i Gavle, naar disse ikke ere de i § 29 omhandlede Brandmure.

Skillevæggene i en Bygning skulle være enten Grundmur, mindst 6 Tommer tyk, Mur og Bindingsværk, mindst $\frac{1}{2}$ Sten tykt, eller af Planter eller dobbelte Brædder. Anvendes Planter eller dobbelte Brædder til Skillevægge, skulle disse være mindst 2 Tommer tykke og, foruden denne Tykkelse, have Kalkpuds paa begge Sider. Skillevægge, der fra neden staa over hverandre igjennem flere Etager og danne et Underlag for Bjælkerne, hvorfra disses Spandevidde regnes, skulle være af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur, og i nederste Etage eller Kjælderen, om en saadan findes, af $1\frac{1}{2}$ Sten, naar de i understa strække sig gjennem en Hoide af 20 Alen eller derover. Andre Skillevægge, der ikke paa denne Maade danne et Underlag for Bjælkerne, men som dog, udførte af Grundmur, strække sig fra neden gjennem flere Etager, skulle i den nederste af disse eller i Kjælderen, om en saadan findes, være af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk mindst 1 Sten tyk; i den øverste Etage kunne saadanne Skillevægge være af $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur, naar de ere høist 7 Alen lange, og tillige i de 2 underliggende Etager, naar de ere høist 5 Alen lange. Skillevægge om de i § 43 forekrevne Trapper skulle være af Grundmur. Grundmurede Skillevægge maa ikke afbrydes af Bjæller, men skulle gaa fri gennem Bjælkelagene, og deres Sider støttes af Bjællerne. Skillevægge mellem Rum, hvoraf intet kan henføres under Beboelsesrum, kunne udføres som enkelte Bræddevægge uden Kalkpuds eller af Legter; det Samme gælder om Spisefammer-Skillevægge i Kjøkkenet, naar de ere i mindst $1\frac{1}{2}$ Alens Afstand fra Stedet.

Ingen Bygning, der ikke ligger fjernet mindst 4 Alen fra Nabogrunden, maa mod denne vende Tagflade eller anden Art af Mau end Brandmur, der skal have følgende Egenstaber:

- Den skal have mindst den Tykkelse, der er fastsat i § 27 for Ende og Bagmure,
- Den skal overalt røffe $\frac{1}{2}$ Alen op over Taget,
- Deri maa ingen Murlægte eller andet Trevoxel lægges dybere end 1 Sten fra Øder-siden; dog kunne Enderne af Dragere eller Bjæller stødes en halv Sten længere frem.