

d. Aabninger maa fun anbringes deri efter særlig Tilladelse af Bygningskommissionen og maa dog kun faa dannet som ikke ere over 9 Tommer i Hirkant og ere anbragte med mindst 3 Alens Mellemrum.

§ 30.

En Brandmur kan være sælles for to til hinanden stodende Ejendomme — for Nybygninger dog fun fortgaavidt. Bygningerne opores samtidig — naar den foruden at opfylde den § 29 fastsatte Bestigelser er forsvarligt forbundet med begge Bygninger, er mindst 2 Sten tyk, naark der gaar Ender af Bjælker eller Dragere ind i den, og Træverk henherende til den ene Bygning er mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fra Træverk henherende til den anden, dog nedsettet Fordringen om 2 Stens Uafelle til $1\frac{1}{2}$ Stens ved Endemure, naark den fun indlægges Skorsts- eller Trappeverler. Der skal derhos ved thingsleste Deklarationer være erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af ejerne, saalænge en af Bygningerne endnu staar.

§ 31.

Naar sammenstødende Bygninger i forskjellige Ejendomme onses satte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningskommissionen give Tilladelse til, at der i de mellemliggende Brandmure anbringes Jernform med Jerndere til begge Sider, som slutte tæt i Karmen og have en Afstand af mindst en Måtstens Længde fra hinanden.

§ 32.

Tagdækning, Tagkviste og andre ydre Bygningsdele maa ikke være udskudt overfor gavlaußen, da man ga taget med maa ikke vokse ud over taget i øvre enden i taget, maa ikke dækkes med Sten eller Metal, men Stadsbygmesteren kan tillade Anvendelsen af andet Materiale, saaom Tagpap eller Tagfilt, naar han efter Omständighederne anser dette for tilstrekkeligt betryggende mod Brandfare.

§ 33.

Tagkviste maa ikke have mere end 2 Alen 15 Tommers Højde i Galsen, og udvendig maa ikke have en større Brede end 2 Alen 18 Tommer og en større Højde end 3 Alen 12 Tommer. Mellemvidden mellem 2 Kvister maa ikke være mindre end Breden af den bredeste af dem, og Afstanden fra Undersiden af Husets Gavl til nærmeste Tagkvist maa ikke være mindre end Halvvejen af dens Bredde. Blumerne skulle være af uantændeligt Materiale eller beklædte med saadant.

§ 34.

Altaner, udvendige Beklædninger, Gesimser, Render, Svaler samt Trappetrin, som ligge udenfor Huset, maa ikke udføres af Træ, medmindre den paagjældende Gjenstand er fjernet 15 Alen fra fremmed Grund. Dog kan Bygningskommissionen indstromme Undtagelse herfra, navnlig naar Bygningens Stil i Forbindelse med en fri Beliggenhed giver Anledning hertil.

Udvendige Parkhusluger skulle indrettes saaledes, at de ikke kunne løftes af Stablene og naar Bygningskommissionen finder, at de stedlige Forhold gjøre det onskeligt, kan den fordre, at saadanne luger gjøres brandsikre.

Stadsbygmesteren kan tillade mindre Fjeldstætter af Bindingsværk paa Steder, hvor dette ikke fra Alt maa anvendes, samt Anbringelse af aabne Skure, der alene bestaa af et paa Træpiller hvilende Tag. Catrinhusé, der kun benyttes som saadanne, kunne udføres af Bindings-