

værk eller af Tommer og Brædder. Stadsbygmesteren kan tilstede, at der paa Byggepladser opføres midlertidige Skure af Tommer og Brædder, der skulle borttages, saasnart Arbeidet paa Stedet er tilende.

Art 2

§ 35. Ingen Bygning maa anstryges med hvid Farve. Dette Forbud gælder saavel om Sider, Mellem- og Baghuse som om Forhuse. Stødt Glas maa aldeles ikke bruges ved Bygningers Afspudsning. Bjælkelag og Tagværkets Tommer.

§ 36.

Bjællerne i en Bygning skulle i færdig Tilstand have et Dværsnit af mindst 6 Tommer i Kvadrat, naar Afstanden imellem Understøttelserne ikke er over 5 Alen. For hver halve Alen, som denne Afstand tillægger, skal der lægges $\frac{1}{2}$ Tomme til Siden i Bjællens kvadratiske Dværsnit.

Man kan ogsaa vælge andre rektangulære Dværsnit end kvadratiske, naar Bredden der er mindst halv saa stor som Høiden, og Dværsnittet idermindste har bundet halvt saa meget i Høide, som der har mistet i Brede. Hvor Tommeret er saa lidt skarptantet, at et Dværsnit paa Midten af Længden ikke er firkantet, skal der istedetfor det manglende Tre gives et passende Tillæg i Tykkelsen af Tommeret.

§ 37. Bjællernes Middelaastand maa ikke være over $1\frac{1}{2}$ Alen fra Midte til Midte, og Afstanden imellem Stæd over $1\frac{2}{3}$ Alen. Et tilstrækkelig stærkt og forvarligt fastgjort Anker skal anbringes i begge Ender af Gavlbjællerne og saa mange af de øvrige Bjæller, at Afstanden mellem disse med Ankere saaledes forhynes. Bjæller ikke overstiger $4\frac{1}{2}$ Alen, hvilken Afstand ogsaa skal iagttages ved Gavlenes Tilslutning med Ankere til Bjællerne. Ankeret skal være mindst saa langt som den Mur er tyk, hvort det anbringes.

§ 38. I Bjælkelag over eller under hvilke der findes Beboelsesrum, skal der i 3 Tommers Afstand fra Oversiden af Bjælken anbringes et Indstud af Brædder, der maa have mindst 1 Tommes Tykkelse og overalt slutte tæt sammen; paa dette Indstudsdækle skal der anbringes et mindst 2 Tommer tykt, faststampet Verlag. Hvor Bjællerne ere smalle end 7 Tommer, skal Indstudsdækket hvile paa Rægter, fastgjorte til Bjællernes Sider. Gulvbrædder skulle være pløiede og i færdig Tilstand have en Tykkelse af mindst $\frac{9}{8}$ Tomme. Naar der over og under et Bjælkelag for en Del findes Rum, der ikke have Støtsteder eller ere indrettede til at opvarmes, og som ikke staa i Forbindelse med Beboelsesrum, kan Stadsbygmesteren indrømme en saa stor Indskrænkning i Anbringelse af Indstudsdækle, som han efter Omstændighederne finder tilstedelig.

§ 39.

Naar et Tag dækkes med sædvanlige Tagsten, maa Tagværkets Tommer i færdig Tilstand ikke have et mindre Dværsnit end 5 Tommer i Kvadrat og dette kun, naar Afstanden imellem Understøttelsespunkterne ikke er over 6 Alen. For større Afstande følges samme Regel som for Bjællerne; Afstanden maales paa det vandrette Plan. Naar Tommeret er saa lidt skarptantet, at et Dværsnit paa Midten af Længden ikke er firkantet, skal det have et passende Tillæg i Tykkelsen.