

matrikuleres, forinden der til Parcellen er udlagt en Bei af tilstrækkelig Brede og i en hen-
 sigtsmæssig Retning ud til en tilstødende offentlig Bei. Magistraten bestemmer i de nævnte
 Tilfælde, naar og hvorledes Beien skal anlægges, samt hvorledes der skal forholdes med Hensyn
 til Overtjersler til samme. Som Regel skal fordres, at der gives Beien en Brede af 30
 Alen, hvilken Fordring dog, naar Beien ligger udenfor den indre Linie af de nuværende eller
 tidligere Bolde, kan nedsættes til 25 Alen og, naar den ligger indenfor den nævnte Linie, til
 20 Alen, saafremt særlige Omstændigheder, jfr. § 10, tale derfor.

§ 7.

Hjørnebygninger eller Hjørnegrunde skulle have brudt Hjørne af idetmindste 4
 Alens Brede med lige store Vinkler mod Gadelinierne; andre Former af Hjørner ere dog
 tilladte, naar man ikke derved kommer udenfor den oversfor betegnede Linie; udenfor denne
 Linie kan man dog anvende det Fremspring af Sofler, Soiler og lignende dekorative Byg-
 ningsformer, der i § 9 ere tilladte udenfor Gadelinien. Hvor sædvanlige Forhold eller Byg-
 ningens Stil taler derfor, kan Bygningskommissionen fritage for Forpligtelsen til at have
 brudte Hjørner.

§ 8.

Der maa hverken gives Nedgange fra Gade eller Bei til Kjældere eller ud-
 vendige Dpgange større Fremspring fra Gadelinien end 18 Tommer, og dette kun,
 hvor der bliver mindst 2 Alen tilbage mellem Fortogets Yderkant og Dp- eller Nedgangen.
 Saadanne Dp- og Nedgange maa, lige saa lidt som Kjældervindueskarne, enten anbringes fra
 Nyt eller forandres uden Brolægningssvæfenets Tilladelse; de nuværende Dp- og Nedgange,
 som have et større Fremspring end det, den her angivne Forfrist tillader, skulle i Tilfælde af
 Fortogets Omlæggelse forandres i Overensstemmelse med denne Forfrist, hvorfra Magistraten
 dog kan fritage, naar det ikke kan ske uden en væsentlig Bygningsforandring. Det er tilladt
 at føre Kjældervinduer ned under Fortoget, naar de omgives med en muret Lyskasse,
 hvis Bægges Overside skal ligge i Plan med Fortoget. Lyskassens Abning maa ikke springe
 længere frem end 15 Tommer fra Gadelinien og saaledes, at der i intet Tilfælde bliver mindre
 end 2 Alen tilbage mellem Fortogets og Lyskassens Yderkanter. Lyskasserne skulle drænes
 og være dækkede med en i Plan med Fortoget liggende forsvarlig Jernrist samt forsynes med
 et efter Stadsbygmesterens Skjøn forsvarligt og for Passagen tilstrækkeligt Børn.

Trapper, som springe frem i Gaden, skulle være tilgængelige forfra og, forsaavidt
 de ikke have Radværk, tillige fra begge Sider. Hjørnerne af Trinene skulle være afrundede.

§ 9.

Karnapper, udbuede Vinduer eller lignende Dele af Bygningen kunne, hvor kunstneriske
 Hensyn tale derfor, med Bygningskommissionens Tilladelse anbringes udenfor Gadelinien ud
 over Fortoget, naar de ere over $4\frac{1}{2}$ Alen over Gadehøiden og mindst 3 Alen fra Naboen's Grund.

Fremspring som Gestuser, Bænd og lignende samt aabne Altaner tillædes, naar de
 ere anbragte i en Høide af mindst $3\frac{3}{4}$ Alen fra Gaden.

Andre Ubladninger, der ere Dele af Bygningens arkitektoniske Dekoration, saasom
 Sofler, der ikke ere over $2\frac{1}{2}$ Alen høie, Piller, Pilastre, Soiler og lignende er det tilladt at
 give følgende Fremspring: i Gader af indtil 15 Alens Brede $2\frac{1}{2}$ Tomme og i Gader af
 større Brede $\frac{1}{2}$ Tomme mere for hver Alen, Gaden er bredere end 15 Alen, dog at Frem-
 springet ikke derved bliver større end 15 Tommer. Alt dog kun under Forudsætning af, at der
 bliver mindst 2 Alen tilbage til Fortogets Yderkant. Bygningskommissionen kan tilstede Frem-