

## Kjøkkenvaste og Vandafledning.

## § 54.

Ny Kjøkkenvaste og Kjøkkenrender skulle være af Sten eller Metal og maa i ny Bygninger ikke ligge paa aabent Gange. Kjøkkenrenderen skal foroven være aabent og udmunde i det Fri, og der skal ved Renden eller Vasket trækkes saadanne Foranstaltninger, som efter Stadsbygmesterens Formenting paa en betryggende Maade kunne hindre Luftens Tilbagegang.

## § 55.

Enhver Eiendom, ogsaa de nuværende, skal være forsynet med Brolægning, Asfalt eller Lignende i en Brede af mindst  $1\frac{1}{2}$  Alen omkrig de til Eiendommen hørende Bygninger, hvis Spildevand saavel som Regnvandet skal gives tilstrækkeligt Afløb. Hvor Bygningerne ligge ved Have, kan Fordringen om Brolægningen bortfalde, naar Vandet ledes bort gennem underjordiske Afløb paa en Maade, der godkjendes af Stadsbygmesteren. Kviksølvrørne skulle ligge udenfor Bygningen, være fuldstændig vandtætte, enten af Murværk i Cement, af Jern eller brændt Ler, være forsynede med Rist og Vandlaas, der lukke med mindst  $2\frac{1}{2}$  Tomme, samt staa paa en fast Bund.

## § 56.

Hvor Rendestenen ledes igennem selve Huset, skal Ledningen være et Rør af Metal eller glaseret Ler. Dette finder dog ikke Anvendelse paa Ledninger igennem aabne Porte.

## Aabne Udgravninger i Gaardsrum.

## § 57.

Udgravninger i Gaardsrummet som Gange eller Lignende, der ikke overdækkes paa den i § 23 nævnte Maade, skulle enten være aabne og da omgives med betryggende Rækværk eller være dækkede paa forbatlig Maade med Jernriste, hvorhos Bunden i saadanne Udgravninger skal belægges med et vandtæt Materiale og holdes tør ved Dræning eller paa anden Maade.

## Latriner og Stalde.

## § 58.

Latriner maa kun anbringes i en Bygnings Etager under Sagttagelse af de For-  
skrifter, som Sundhedskommissionen finder det nødvendigt at give.

## § 59.

Enhver ny Latrinbygning skal være fjernet mindst 3 Alen fra den nærmeste Brønd og skal indeholde mindst et Sæde for hver 5. Familieleiligheder og ialtsald et for hver 20 Beboere. Sædernes Antal kan dog med Stadsbygmesterens Tilladelse indskrænkes, naar der findes Klosetter i Etagerne; men for hver 5. saadanne Klosetter skal der foruden de andre Sæde anbragte Lønder i Latrinhuset findes en Lønde, hvori deres Indhold kan udtømmes. Under hvert Sæde skal der hensesættes en Lønde, og enhver Lønde skal anbringes paa et Underlag, der skal være gjort