

Ann. til § 20 : Justitsministeriet.

Til IV. C. 1. g. Bygningsvæsen.

Ved Sindsfygeanstalten ved Aarhus.

Ordinært:	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
Til almindelig Vedligeholdelse af Bygninger ca. $\frac{5}{7}$ pCt. af den samlede Assurancefum, nu ca. 1,170,910 Kr.	8,500.					
Heri føres til Afgang for Arbejder, som forventes udførte af Patienter	300.					
			8,200.			
Til Vedligeholdelse af Dampapparaterne, Gas-, Vand- og Kloafledninger $1\frac{1}{2}$ pCt. af sammes Værdi ca. 100,000 Kr. . . .			1,500.			
Honorar for sagkyndigt Tilsku			100.			
					9,800.	
Extraordinært:	Kr.	Ø.				
1. Til Tagrender	412.	50				
Til Murarbejde ved Kendernes Omlægning	200.					
			612.	50		
Tagrenderne ere paa flere Steder i en saa forfalden Tilstand, at en Fornyelse af dem er nødvendig paa en Strækning af 275 Alen. Overflag findes vedlagt.						÷
2. Til Vinduers Istandsættelse			300.			÷
Flere Steder ere de gamle Karme fortaadnede og Beflaget forrustet. Overflag er vedlagt.						÷
3. Til Maling af Vinduer og udvendige Døre			281.	40		÷
Da Malingen paa de i det hoslagte Overflag nævnte Vinduer og Døre er borttørret, er dens Fornyelse nødvendig.						÷
4. Til Fajancebeklædning paa Røgeapparatet i Kjøkkenet			258.			÷
Fundamentet til Røgeindretningen med dertil hørende 15 Dampgryder i Anstaltens Hovedkøkken er beklædt med Fajanceplader, men efterat dette Apparat har været i Brug siden 1860, er Glasjuren paa Fajancebeklædningen nu afslidt, saa at en delvis Reparation ikke kan afhjælpe Manglen, men en Fornyelse vil være nødvendig. Overflag vedlægges.						÷
5. Til en Vandbeholder af Jern			650.			÷
Til Forsyningen med Vand omkring i Bygningen findes anbragt 2 Beholdere paa Loftet i to 3 Etages Bygninger. Af disse Beholdere, der ere af Træ, er den ældste, der anskaffedes i 1861, forraadnet og maa, for at den kan opfylde sin Bestemmelse og Skade paa Bygningen afværges, erstattes med en ny, der overensstemmende med det medfølgende Overflag for Holdbarhedens Skyld foreslaas anskaffet af Jern.						÷
6. Til en Kloafledning			2,184.	85		÷
En til Bortførelse af Spildevandet fra Kjøkken og Vaskeri samt fra en Del af Bygningerne paa Kvindesiden tilstedeværende Kloafledning, der anlagdes i 1860, er brøstfældig og efter Anstaltens sidste Udvidelse og den deraf fulgte forøgede Forbrug af Vand utilstrækkelig til at optage Spildevandet. Det anses derfor for nødvendigt, at den erstattes med en ny, der ifølge hoslagte Overflag og Tegning vil indtage en Længde af ca. 1,100 Alen, saa Fald imod Øst, blive ført under en Patientbygning og derefter sat i Forbindelse med en Syd for Anstalten værende Hovedledning.						÷
					4,286.	75
					14,086.	75
					14,086.	75

Alt overføre . . . 14,086. 75