

§ 3.

Inddelingsmærker paa Maalene kunne anbringes ved Streger, Punkter eller Stifter. Alle Inddelingsmærker saavel som Mærker for Maalets Begyndelse og Slutning skulle være saa skarpe og tydelige, at der ikke ved Brugen kan opstaa nogen Usikkerhed, der overstiger den tilladelige Afvigelse.

§ 4.

Enhvert Maal skal paa mindst 1 Side være forsynet med tydelig og uudslettelig Angivelse af dets Længde i Meter; Angivelser af Underinddelinger kunne finde Sted i Centimeter eller Millimeter. Som forfortede Betegnelser kunne bruges henholdsvis m., em., mm.

§ 5.

Den tilladelige Afvigelse er følgende:

For Maal paa 30, 25 og 20 Meter . . .	4	Millimeter.
— — — 15 og 10 — . . .	3	—
— — — 5 — . . .	2	—
— — — 3, 2 og 1 — . . .	1	—
— — — 0,5 — . . .	$\frac{1}{2}$	—
— — — 0,2 og 0,1 — . . .	$\frac{1}{4}$	—

For Maal af Træ er en Afvigelse dobbelt saa stor som den angivne tilladelig. For fint justerede Maal tillades kun en Afvigelse af $\frac{1}{5}$ af den angivne.

Den tilladelige Afvigelse for et Inddelingsmærkes Afstand fra den nærmeste Ende af Maalet er for Maal over 3 Meter halvt saa stor som, for Maal paa 3 Meter og derunder $\frac{3}{4}$ af den for det paagældende Maal tilladelige Afvigelse. Forskjellen mellem 2 ved Siden af hinanden værende Centimeter eller Millimeter maa højst være henholdsvis $\frac{1}{2}$ og $\frac{1}{4}$ Millimeter; ved fint justerede Maal maa denne Forskjel kun være halvt saa stor.

B. Flademaal.

§ 6.

Justeres kunne Brændemaal og Brostensmaal paa 4, 2 og 1 Kvadratmeter.

§ 7.

Som Materiale anvendes Træ og Jern.

Maalene skulle være kvadratiske eller rektangulære og have de nedennævnte Sidelinier:

Maal paa	1	Kvadratmeter	Længde.		Højde.		
			1	Meter.	1	Meter.	
—	—	2	—	enten 2	—	1	—
—	—	—	—	eller $\frac{1}{25}$	—	$\frac{1}{16}$	—
—	—	4	—	enten 2	—	2	—
—	—	—	—	eller $\frac{2}{16}$	—	$\frac{1}{16}$	—