

stemples tillige med et Løbenummer, der viser hen til den i § 36 omtalte Protokol. Fint justerede Redskaber stemples tillige med et F. umiddelbart efter det kongelige Navnediffer. Det Aarstal, da Redskabet er justeret eller sidst omjusteret, samt et Mærke til Betegnelse af Justeringsstedet, kan anbringes under Justeringsstempet.

§ 42.

Justeringsmærkerne anbringes paa Redskaberne paa en til Materialet svarende Maade, saaledes paa Træredskaber (undtagen Længdemaal) ved Indbrænding, paa Glas-, Porcellæn- eller Fajancemaal ved Utskning, Indbrænding eller lignende, og paa Metalredskaber og Længdemaal af Træ ved Slag eller Tryk; paa Redskaber af Jern eller Metal af lignende Haardhed kunne Mærkerne anbringes paa Propper af blødere Metal. — Bestaar Redskabet af flere Dele, skulde Mærkerne anbringes paa hver Hoveddel.

Kapitel III.

Den tilladelige Fejl ved Benyttelsen af Maal og Vejeredskaber.

§ 43.

Maal og Vejeredskaber, der benyttes i de i § 4 i Lov om Indførelse af det metriske System for Maal og Vægt angivne Djemed, anses som rigtige, naar de høist afviget dobbelt saa meget, for Vægtlodders Vedkommende dog 5 Gange saa meget, som den i Kapitel I. for de enkelte Redskaber anførte ved Justeringen tilladelige Afvigelse. Er Afvigelsen større, skal Redskabet enten kasseres eller indsendes til Omjustering.

Kapitel IV.

Takster for Justering og Omjustering.

§ 44.

Justering og Omjustering af Sager, der ikke ere udgaaede fra Justerkammeret:

a) Maalebaand under 20 Meter ...	75 Dre.
— paa 20 — ... 1 Kr. » —	
for hver 5 Meter mere . . .	20 —

Justeringen gjælder kun for hele Længden.

b) Maalestokke paa 5 Meter.....	75 Dre.
— — 2 og 3 Meter.....	50 —
— — 1 Meter og derunder ..	40 —

Justeringen gjælder ikke for mindre Dele end Decimeter og for Centimeter af den yderste Decimeter i hver Ende af Stokken.

Skal hele Maalestokken prøves paa Centimeter, forhøjes Taksten med 20 Dre for hver Meter, der er prøvet saaledes, skal den prøves paa Millimeter, med 20 Dre for hver Decimeter, der er prøvet saaledes; saadan Prøve finder kun Sted ved fint justerede Maal.