

ad 1. Efter at Vandmængden i Brønden ved Eremitagen i de senere Aar var aftagen saa betydeligt, at den ikke var tilstrækkelig til det daglige Forbrug paa Slottet, viste det sig ved en i 1889 foretagen Undersøgelse af Brønden, at den kun kunde give højest 5 Tdr. Vand i Døgnet. Man har derfor for at skaffe rigeligere Vand foretaget dels artefiske Boringer dels en Udbedring af Brønden. Resultatet af disse Foranstaltninger har imidlertid kun været, at der vel nu findes Vand ved Sagtflottet til det daglige Forbrug, men i Tilfælde af Ildsaaade ville Brøndene ikke en Gang kunde yde Vand nok til den første Forsyning.

Medens det efter de derover anstillede Overvejelser vil medføre betydelige Bekostninger at tilvejebringe et tilstrækkeligt Kvantum Vand i umiddelbar Nærhed af Slottet til Slutning af en dér opstaaet større Ildløs, vil der kunne tilvejebringes tilstrækkeligt Vand til øjeblikkelig Bekæmpelse af en Ildbrand ved i Lighed med, hvad der er sket ved Fredensborg Slot, at anlægge 2 Cisterner — en Nord og en Syd for Slottet —, som kunne optage det Regnvand, som samles paa Slottets Tage. Den senere Vandforsyning til Slutning vil da kunne tages fra Dammen Vest for Slottet.

Da man maa anse det for at være af stor Bigtighed saavidt muligt at sikre Slottet mod Ildsaaade, foreslaas Anlægget af de paagældende Cisterner, hvortil der ifølge Opgivende fra vedkommende Bygningsinspektør vil medgaa en Udgift af 2,170 Kr.

ad 2. Den Grund, hvorpaa Palæerne paa Amalienborg og Palæ Matr. Nr. 123 i Amaliegade ere byggede, er meget lavt beliggende og indtil 10 Fod under Overfladen frembragt ved Opfyldning, der væsentlig bestaar af Affaldsstoffer. Den er derfor en usund Byggegrund, der eventuelt kan besordre Udviklingen af smitsomme Sygdomme. De Farer, som de nævnte Forhold medføre for Palæernes Beboere, kunne kun modvirkes ved, at Tugtigheden saa vidt muligt holdes borte fra Grunden, at altsaa Grund- og Overfladevandet afledes, og Tilførel af Spildevand hindres, men dette opnaas ikke ved de hidtil ved Palæerne anvendte Eftervandsystemer. De nu eksisterende underjordiske Ledninger ere nemlig ikke anlagte efter nogen samlet Plan, men efterhaanden som der havde Brug for dem, og før end Københavns havde et velordnet Kloaksystem; de ere som Følge heraf ofte anbragte meget uhenigtsmæssigt. I saa Henseende skal bemærkes, at Spildevandet fra Frederik den 6tes og Hans kongelige Højhed Kronprinsens Palæer føres gennem Hovedbygningerne i glacerede Rørledninger; i hvert af disse Palæer findes der i Kælder- gulvet 8 gamle, murede Slambrønde, hvorigennem Ledningerne gaa, og fra disse Brønde har Kloakluften direkte Afgang til Palæerne, ligesom der ad denne Vej kan finde Over- svømmelse Sted i Kælderlokalerne, naar der sker en Opstemning af Vandet i Gadekloaken. For alle Palæerne gælder det endvidere, at Kloakerne gaa igennem Brønde med Slamgruber og ikke have tilstrækkeligt eller regelmæssigt Fald, samt at de allerfleste Brønde og Badste, som paa første Haand modtage de enkelte Tilløb, ikke ere forsynede med Vandlaase, hvilket medfører, at Kloakluften har fri Afgang til Palæernes forskellige Lokaler. Hestestaldene ere derhos ikke forsynede med underjordiske Afløb, saa at Tugtigheden let trænger ned i den daarlige Undergrund, som derved yderligere inficeres, og Latriner og Bissoirer ere med to Undtagelser utilfredsstillende indrettede og udbrede ilde og skadelig Lugt.

For saa vidt muligt at fjerne disse Ulemper, der under særlig ugunstige Forhold ville kunne medføre uberegnelige Følger, vil det være nødvendigt, at samtlige Palæer blive forsynede med et fuldstændigt nyt og tidsbærende Kloaksystem, som sættes i Forbindelse med Byens Kloakledninger, og man har derfor ved sagtyndig Haand ladet udarbejde de hosfølgende Planer og Overslag til Forbedring af Vandafledningsforholdene ved Palæerne. Som Hovedtræk i det nævnte Projekt kan fremhæves følgende: de gamle Spildevandsledninger og Kensebrøndene ville blive fjernede eller forvarligt tilmurede, og nye Ledninger, dels af glacerede Rør, dels af Jærnrør og omhyggeligt tættede, nedlagte; alle Brønde, hvorigennem de nye Ledninger føres, ville blive udførte som Gennemløbsbrønde uden Slamgruber og forsynede med Vandlaase og Riste. Hvert Palæ vil saa sit særlige Kloaksystem, naar undertages, at en Del af Frederik den 6tes Palæ og Palæet Matr. Nr. 123 i Amaliegade ville saa fælles Afløb; den øvrige Del af Frederik den 6tes Palæ vil saa sine egne Kloaker, og ved hvert af de 3 andre Palæer vil Kloaksystemet komme til at bestaa af to adskilte Dele. Alle Badste og Faldbrø vil blive eftersejete og, om fornødent, fornyede samt forsynede med Vandlaase, Hestestaldene forsynede med underjordiske Afløb for at muliggøre en fyldestgørende Rensning ved Udflytning af Broslægingen, Retiraderne dels forsynede med Afløb til Udflytning, dels omdannede til saakaldte „Müllerste Gaardskloetter“, Bissoirerne omordnede og indrettede med Afløb og Udflytning. — For at bort-