

Samme Trappe fører tillige til Montsamlingen, som anbringes paa 1ste Sal af den gamle Bygning delvis ombyggede Fløj mod Stormgade. Denne Samling faar tillige nogle Værelser paa 2den Sal, hvorhos en brandfri Trappe fører til Sikkerhedsrum i Kælderens. De øvrige Værelser i denne Fløjs 2den Etage benyttes til Reserverelokal for Samlingerne.

Til venstre i Vestibulen er Indgangen til Antiksamlingen, der optager Stueetagen af den ny Fløj mod Ny Vestergade. Denne Fløj bringes i Forbindelse med det gamle Palæ paa samme Maade, som omtalt ved Bygningen mod Stormgade. Til de Værelser, som Antiksamlingen maa disponere over til Bibliotek, Arbejdsrum og til Sager, der ikke udstilles for Publikum, afgiver Stueetagen i den gamle Bygning mod Ny Vestergade tilstrækkelig Plads.

Trappen til venstre for Vestibulen fører til den etnografiske Samling, der paa 1ste Sal optager hele Bygningskompleksets Vængde mod Ny Vestergade. Trappen i Støringen mellem Ny-Vestergade-Fløjen og Bygningen mod den ny Gade fører til Fortsættelsen af etnografisk Samling paa 2den Sal.

Denne Samling faar her hele Fløjen mod den ny Gade og mod Ny-Vestergade og sluttes i den gamle Bygning, hvor Trappen fører tilbage til Vestibulen. Resten af Rummene i den gamle Bygning 2den Etage benyttes til Reserverelokal for etnografisk Samling.

Fra Porten i den gamle Forbygning mod Kanalen fører Korridorer til Samlingernes Kontorer og til det til den nordste Samling knyttede antikvarisk-topografiske Arkiv.

Under hele Bygningskomplekset lægges en lav Kælder, ved hvis Anlæg de til Beskyttelse mod Jugtighed fornødne Foranstaltninger ere paaregnede.

Etagehøjden i de ny Bygningers Stue er 6½ Alen, paa 1ste Sal 7 Alen og 7 Tommer og paa 2den Sal 7½ Alen.

Etagerne adstilles ved murede Hvalvinger paa Jærnbjælker, og Tagværkerne udføres i Hovedsagen af Jærn.

I den gamle Bygning anbringes der af Hensyn til Brandfare et isolerende Sikkerhedsdække over øverste Bjælkelag.

Alle Trapper udføres af Sten og Jærn.

I to Rum ved Trapperne i Fløjenes Støringer vil blive Plads til Brandslukningsredskaber. — Bygningerne ville blive rigeligt forsynede med Vynledning.

Selve Varmeapparatet anbringes isoleret i en Bygning paa den anden Side af den ny Gade, og her vil der foruden Bolig til Fyrbødereren blive Lokaler for Konserveratoren, hvor saadanne Arbejder, der medføre Brandfare, kunne foretages.

I Hjørnerne af den mod Stormgade fremkomne Plads opføres to Embedsboliger, der bygges saaledes, at de ikke medføre Brandfare for Museumsbygningerne.

Den mellemliggende Plads beplantes og indhegnes mod Gaden med et passende Gitter.

Den ny Gade anlægges og forsynes med Brolægning.

Storch.