

CIX.

Forslag til Lov

om

Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen.(Fremsat i Folketinget den 15de Maj 1902 af Justitsminister *Alberti.*)**Kapitel 1.****Regler for Bygningers Opførelse paa Landet.**

§ 1.

Naar et Sted, hvorved her forstaaes en Gaard, et Hus eller en Samling af Bygninger, bestemte til selvstændig Bedrift, af nyt opføres paa Landet, skal der imellem et saadant Sted og ethvert andet Sted være følgende Mellemrum:

- 1) 5 Alen, naar begge Steder ere opførte af Mur, stampet Ler eller Mur- og Bindingsværk med ildfast Tag, og Ydervæggene ikke ere beklædte med Brædder eller andet ildfængende Materiale (ikke brandfarlige Bygninger); dog kunne saadanne Steder endog bygges umiddelbart op til hinanden, naar de adskilles ved en Brandgavl,
- 2) 50 Alen, naar begge Steder ere opførte af eller beklædte med brandfarligt Materiale, eller ere dækkede med ildfængende Tag (brandfarlige Bygninger), og
- 3) 20 Alen, naar det ene Sted ikke er brandfarligt, og det andet er brandfarligt.

Bestaar et Sted af baade ikke brandfarlige og brandfarlige Bygninger, maa ingen af disse komme Nabostedet eller sammes enkelte Dele nærmere, end det er tilladt efter enhver enkelt Bygningsmaade. Herfra undtages dog saadanne smaa Skure og desl., der med Taget ikke ere over $4\frac{1}{2}$ Alen høje og intet Ildsted indeholde.

Afstanden regnes stedse i lige Linie fra Væg til Væg.

§ 2.

Enhver Brandgavl, der adskiller en Bygning fra Nabostedet, skal være Grundmur af mindst en Stens Tykkelse og række 6 Tommer over Taget, samt være udfuget med Kalk eller Cement, for saa vidt den er udsat for Vejrligets umiddelbare Paavirk-