

§ 6.

Naar nogen vil gøre en Tilbygning til sit Sted, komme de samme Forskrifter med Hensyn til Afstanden fra Nabostedet og Bygningsmaaden, som gælde for ny Bygningers Opførelse, til Anvendelse, medmindre Tilbygningen ikke kommer Nabostedet nærmere end selve Bygningen og ikke er af ringere Bygningsmaade med Hensyn til Brandfare end denne.

§ 7.

De i det foregaaende indeholdte Bestemmelser om Afstande og Bygningsmaader finde ogsaa Anvendelse paa de Steder, der genopføres efter at være helt afbrændte eller nedbrudte, for saa vidt den til vedkommendes Raadighed staaende Byggegrund tillader det; i modsat Fald, eller naar kun en Del af Stedet er afbrændt eller nedbrudt, selv om denne Del udgør en selvstændig Bygning, kan den opføres paa samme Plads og med samme Bygningsmaade som hidtil.

Ved Genopførelse efter Ildebrand eller Nedbrydelse af de i §§ 4 og 5 nævnte Bygninger maa ingen Afvigelse finde Sted fra de i disse Paragraffer fastsatte Afstande.

§ 8.

Straatækkede Bygninger maa ikke anbringes nærmere nogen Jernbane end 70 Alen fra nærmeste Spor.

§ 9.

I Beboelseslejligheder, derunder indbefattet Køkken, Bryggers og Bagerovnsrum, skal Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenpløjede Brædder.

I Smedier og Værksteder, hvor der arbejdes med Træ eller lige saa antændelige Genstande, og hvori der findes Ildsted eller overhovedet benyttes Ild, skal Loftet være pudset med Kalk eller bestaa af sammenpløjede Brædder. Saadanne Værksteder skulle være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af Grundmur, mindst $\frac{1}{2}$ Sten tyk.

Ere de foran nævnte Rum ikke ved Loft skilte fra Taget, skal fornævnte Skillevæg føres helt op til dette, men maa den Del af Skillevæggen fra Bjælkelaget opad sættes af sammenpløjede Brædder, uden at der i dens øvre Del maa anbringes Dør eller anden Aabning, hvorhos Taget, saa langt som Rummene strække sig, skal være belagt med Sten, Metal eller Tagfilt (Tagpap).

Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre lige saa let fængelige Genstande, skulle være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted, ved en Væg af Grundmur, mindst $\frac{1}{2}$ Sten tyk, eller af Mur- og Bindingsværk. For saa vidt de nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet, maa Adgangen dertil ikke være fra Køkken eller Bryggers med aabne Ildsteder eller fra de i 2det Stykke nævnte Værkstedrum.

§ 10.

Aabne Ildsteder i Køkken og Bryggers maa ikke indrettes.

For lukkede Ildsteder (Kømfurer og andre Kogeindretninger med lukket Indfyring), Jernovne og Kaminer gælde følgende Regler:

1. Kømfurer, Kaminer og Jernovne maa ikke komme Træværk nærmere end 12 Tommer, hvilken Afstand for Ovne af Porcellæn, Ler eller Murværk dog indskrænkes til 8 Tommer.