

**Lovforslaget.**

Bygninger, bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Krudt, maa ikkun anlægges efter særlig Tilladelse af Justitsministeren.

*Med Hensyn til Indretningen og Driften af Acetylgasværker kan Justitsministeren give de fornødne Forskrifter.*

**Justitsministeriets Bekendtgørelse af  
16de April 1898.**

Bygninger, bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Krudt, maa ikkun anlægges efter særlig Tilladelse af Justitsministeren.

Brandforsikringsselskaberne have i deres Andragende fremhævet, at Acetylgasværkerne vinde en stadig tiltagende Udbredelse paa Landet, men da de ofte konstrueres, anbringes og passes af ganske ukyndige Folk, er deres Anvendelse jævnlig forbundet med saa stor en Fare for Eksplosioner, at det kunde være hensigtsmæssigt at søge fastslaaet Bestemmelser om, i hvilken Afstand de maa anbringes fra Bygninger, hvorledes Calciumcarbiden skal opbevares m. v., at Tobaksrygning eller Afstrygning af Tændstikker forbydes i eller ved de Rum, hvori Gasværket eller Calciumcarbiden forefindes, ligesom det vilde være meget gavnligt, om saadanne Gasværker bleve underkastede et sagkyndigt Eftersyn.

For Københavns og Købstædernes Vedkommende kunne Bestemmelser i saa Henseende træffes af Justitsministeriet iflg. Lovene af 15de Maj 1868 § 42 og 21de Marts 1873 § 73, medens tilsvarende Bestemmelser hidtil have manglet for Landets Vedkommende.

Med Hensyn til, at Brandforsikringerne over for denne Paragraf tillige have anmodet om, at der maa blive givet Regler for, hvor meget Krudt en Forhandler maatte have i en vis Afstand fra Naboejendomme, og hvorledes det skal opbevares, skal Regeringen bemærke, at Hjemmel for at give Bestemmelser i saa Henseende, findes i Lov om Sprængstoffer af 7de April 1899 § 9, i Henhold til hvilken Anordning af 19de August s. A. er udfærdiget.

**§ 8.**

Straatækkede Bygninger maa ikke anbringes nærmere nogen Jernbane end 70 Alen fra nærmeste Spor.

**§ 8.**

Straatækkede Bygninger maa ikke anbringes nærmere nogen Jernbane end 70 Alen fra sammes Midte.

*Indstillingen:* Ved Anlæg af flersporede Baner vil den tidligere Afstand for straatækkede Bygninger (70 Alen fra Jernbanens Midte) efterhaanden blive utilstrækkelig, og der kan derfor være Grund til at søge Paragraffen ændret derhen, at „Midte“ rettes til „nærmeste Spor“.

**§ 9.**

I Beboelseslejligheder, derunder indbefattet Køkken, Bryggers og Bagerovnsrum, skal Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenpløjede Brædder.

I Smedier og Værksteder, hvor der arbejdes med Træ eller lige saa antændelige Genstande, og hvori der findes Ildsted

**§ 9.**

I Beboelseslejligheder, derunder indbefattet Køkken, Bryggers og Bagerovnsrum, skal Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenpløjede Brædder.

I Smedier og Værksteder, hvor der arbejdes med Træ eller lige saa antændelige Genstande, og hvori der findes Ild-