

Lovforslaget.

gælder med Hensyn til Fabriksbrug, der ere brandfarlige paa Grund af stærk Anvendelse af Ild eller af Beskaffenheden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares, derunder indbefattet Brændevinsbrænderi, Bryggeri, Maltgørieri og fabrikmæssig drevet Bageri samt de i § 4 omhandlede Virksomheder.

Kulbeholdningerne skulle være fjernede mindst 12 Tommer fra Kedelmuren og ved en Skillevej være adskilte fra den Plads, som Kedlen indtager.

Petroleumsmotorer og Gasmaskiner, der anvendes til fabrik- eller haandværksmæssig Virksomhed, maa kun anbringes i en ikke brandfarlig Bygning. Gulvet i Lokaler, hvori der er anbragt Petroleumsmotorer og Gasmaskiner, skal være af Sten.

De Skorstene, som afledede Røgen fra Fyret under Dampkedler eller fra de til ovennævnte Virksomheder tjenende Ildsteder, skulle, foruden at fyldestgøre de i § 11 givne Forskrifter for vide Skorstene, altid være fjernede 20 Alen fra enhver med Straa, Rør eller lige saa let antændeligt Materiale tækket Bygning og være 10 Alen højere end Taget af enhver med Spaan tækket Bygning inden for 20 Alens Afstand. Paa Skorstene af mindst 20 Alens Højde er det tilladt at indsnævre den øverste Halvdel. Justitsministeriet er bemyndiget til, naar Omstændighederne skulde gøre det fornødent, at give nærmere Regler om disse Skorstenes Konstruktion.

Tørrestuer til Næringsbrug eller andre Rum, hvor der til industrielt Brug anvendes større Varme, skulle have Stengulv; Ventilationsrør eller Emrør skulle være af $\frac{1}{2}$ Stens Mur muret i Kalk, eller af Jernrør forsynede med Jernramme, hvor de gaa igennem Vægge, Loft eller Gulv, og maa ikke hvile paa Træramme; varmebringende Rør maa ikke komme Træværk nærmere end $8\frac{1}{2}$ Tomme; Loftet skal være af Mur eller Jern og Mur; det kan dog ogsaa være røret og pudset, naar der i mindst 1 Tommes Afstand fra dette og i dets hele Udstrækning er ophængt en Metalplade; anvendes der en Temperatur af over 30° R., skulle Væggene være af mindst 1 Stens Grundmur; overstiger Temperaturen ikke 30° R., kunne Væggene være af Mur, Bindingsværk eller af Planke eller dobbelte Brædder, i begge de sidste Tilfælde mindst 2 Tommer tykke og paa begge Sider rørede og pudsede med Kalk.

Justitsministeriets Bekendtgørelse af 16de April 1898.

gælder med Hensyn til Fabriksbrug, der ere brandfarlige paa Grund af stærk Anvendelse af Ild eller af Beskaffenheden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares, derunder indbefattet Brændevinsbrænderi, Bryggeri, Maltgørieri og fabrikmæssig drevet Bageri samt de i § 4 omhandlede Virksomheder og Lagring af Stenolie.

De Skorstene, som afledede Røgen fra Fyret under Dampkedler eller fra de til ovennævnte Virksomheder tjenende Ildsteder, skulle, foruden at fyldestgøre de i § 11 givne Forskrifter for vide Skorstene, altid være fjernede 20 Alen fra enhver med Straa, Rør eller lige saa let antændeligt Materiale tækket Bygning og være 10 Alen højere end Taget af enhver med Spaan tækket Bygning inden for 20 Alens Afstand. Paa Skorstene af mindst 20 Alens Højde er det tilladt at indsnævre den øverste Halvdel. Justitsministeriet er bemyndiget til, naar Omstændighederne skulde gøre det fornødent, at give nærmere Regler om disse Skorstenes Konstruktion.

Tørrestuer til Næringsbrug eller andre Rum, hvor der til industrielt Brug anvendes større Varme, skulle have Stengulv; Ventilationsrør eller Emrør skulle være af $\frac{1}{2}$ Stens Mur muret i Kalk, eller af Jernrør forsynede med Jernramme, hvor de gaa igennem Vægge, Loft eller Gulv, og maa ikke hvile paa Træramme; varmebringende Rør maa ikke komme Træværk nærmere end $8\frac{1}{2}$ Tomme; Loftet skal være af Mur eller Jern og Mur; det kan dog ogsaa være røret og pudset, naar der i mindst 1 Tommes Afstand fra samme og i dets hele Udstrækning er ophængt en Metalplade; anvendes der en Temperatur af over 30° R., skulle Væggene være af mindst 1 Stens Grundmur; overstiger Temperaturen ikke 30° R., kunne Væggene være af Mur, Bindingsværk eller af Planke eller dobbelte Brædder, i begge de sidste Tilfælde mindst 2 Tommer tykke og paa begge Sider rørede og pudsede med Kalk.