

ad Bekendtgørelsens § 21. Det burde forbydes at have Beholdning af de i Paragraffens sidste Stykke nævnte Sager, Petroleum m. v. i Udhusbygninger, og der burde i Brandpolitilovgivningen optages en Bestemmelse om, at Lagring af Stenolie og andre brændbare Stoffer paa over 2 Tønder maa ske underjordisk i selvstændige, frit beliggende Kældere, hvori der ikke maa anvendes Ild eller Lys.

Ligeledes vilde det vistnok være hensigtsmæssigt, at det blev forbudt at skyde opad straa- eller spaantækkede Bygninger og Stakke, samt at afbrænde Fyrværkeri og Blus inden for 200 Alen fra Bygninger.

I Brandpolitiloven vilde det være ønskeligt at faa optaget Bestemmelser om: at Loffer over Petroleumshængelamper, for saa vidt det ikke er ildfast, beskyttes mod Antændelse ved tilstrækkelig store over Lampeglasset anbragte Hætter eller ved Metalplader, anbragte i en Afstand af 1 à 2" fra Loftet, og at Loffer i Staldbygninger enten skulle bestaa af ildfast Materiale eller af sammenpløjede Brædder.

Acetylgasværkerne vinde en stadig tiltagende Udbredelse paa Landet, men da de ofte konstrueres, anbringes og passes af ganske ukyndige Folk, er deres Anvendelse jevnlig forbundet med saa stor en Fare, at det kunde være hensigtsmæssigt at søge fastslaaet Bestemmelser om, 1) i hvilken Afstand de maa anbringes fra Bygninger, 2) hvorledes Calciumcarbiden skal opbevares m. v., 3) at Tobaksrygning eller Afstrygning af Tændstikker forbydes i eller ved de Rum, hvori Gasværket eller Calciumcarbiden forefindes, ligesom det vilde være meget gavnligt, om saadanne Gasværker bleve underkastede et sagkyndigt Eftersyn.

De af den almindelige Brandforsikring for Landbygninger opstillede Regler for Anbringelsen af Acetylgasværker ere saalydende:

„Et paa en Ejendom anbragt Acetylgasværk medfører ikke Præmieforhøjelse for Ejendommens andre Bygninger, naar følgende Betingelser ere opfyldte:

- 1) Acetylgasværket, bestaaende af Gasudvikler, Renser og Beholder, skal, for saa vidt det ikke anbringes under aaben Himmel, være anbragt i en særlig Bygning med Stengulv og Vægge enten af Murværk eller af Tømmer, indvendig udført enten med Metalplader eller en halv Stens Mur, samt med Tag af let Konstruktion. Under eller gennem Taget skal der være stærk Ventilation.
- 2) Værkets forskellige Dele maa ikke forbindes med Gummislanger. Ingen Del af Værket eller Ledningerne fra dette maa bestaa af Kobber.
- 3) Værket skal være forsynet med Sikkerhedsventil, og der skal være en Stophane saavel ved Værket som ved den Bygning, hvortil Gassen ledes.
- 4) I Gasværksbygningen maa der kun opbevares Calciumcarbide.
- 5) Til Pasning af Gasværket maa kun benyttes paalidelige voksne Personer, og alt Arbejde i det maa kun ske ved Dagslys eller elektrisk Lys.

Paa Indgangsdøren bør det ved et tydeligt Opslag tilkendegives, at al Brug af Lys (undtagen elektrisk), Tobaksrygning og Afstrygning af Tændstikker er farlig.

- 6) Calciumcarbiden skal opbevares i Metalbeholdere med vandtæt sluttende Laag, og en aabnet Beholder maa kun opbevares i selve Gasværksbygningen, og den maa da anbringes enten i et særskilt afsondret Rum i denne eller i en solid Kasse af Træ eller Metal.
- 7) Naar en Beholdning af Calciumcarbide i ikke aabnede Metalbeholdere opbevares i en anden Bygning, maa det ske i et særligt Rum af denne, hvori intet andet opbevares, og dette Rum maa være tørt og lyst.
- 8) Gasværksbygningen skal have en Afstand:
  - a) fra nærmeste straa- eller spaantækkede Bygning af mindst 20 Alen.
  - b) fra nærmeste grundmurede eller Bindingsværks Bygning med Tag af Sten eller Pap
    - 1) af 20 Alen, naar et Værk beregnet paa over 50 Blus er bestemt til at afgive Belysning til flere selvstændige Ejendomme,