

Rør- eller Spaantag nærmere end 20 Alen, skal den have en Højde over dettes Rygning af henholdsvis 5 eller 10 Alen, eftersom Afstanden er over eller under 10 Alen, alt under Forudsætning af, at Bageriet ikke falder ind under § 12.

#### § 14.

Køller skulle rundt om være af Grundmur af brændte Sten, mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme tyk, og hvælvede. Grisen skal overalt være af den nævnte Tykkelse, og Køllen være forsynet med Flager af Metal eller brændte Køllesten, saa at alt i, ved eller omkring Køllen bliver af Mur eller Metal; og skulle alle i Køller værende Lemme og Døre være Jern og anbragte i Jernramme med Fals og til enhver Tid kunne lukkes forsvarlig.

Kølleskorstene af Jern, der noget Steds maatte findes, kunne efter særlig Tilladelse for hvert enkelt Tilfælde indtil videre forblive i Bygninger med Stentag.

Under ovennævnte Køller skal ikke være indbefattet saadanne Indretninger, der kun anvendes til Husbrug, naar disse ere anbragte i Bygninger, der ere fjernede 50 Alen fra nærmeste Bygninger og ere belagte med ildfast Tag; endvidere saadanne, der til samme Brug anbringes i selve Skorstenen.

#### § 15.

Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie, skal i Byer og ellers inden for en Afstand af 50 Alen fra anden Mands Bygning være belagt med Sten eller Tagfilt (Tagpap); i andre Tilfælde er det tilstrækkeligt, at Taget i en Udstrækning af 10 Alen paa begge Sider af Skorstenen er belagt med Sten eller Tagfilt (Tagpap). Ingen Smedieskorsten maa komme nogen som helst Bygning, der er tækket med Rør, Straa eller lige saa let antændeligt Materiale, nærmere end 10 Alen, og ikke anden Mands med saadant Materiale tækkede Bygning nærmere end 20 Alen.

#### § 16.

Slunke eller Stikskorstene, anlagte paa Træbjækelag, samt vandrette Skorstensrør hvilende paa Loffer, saavel som Ildsteder umiddelbart under Stænge, Tag af Straa eller andet ildfængende Materiale ere aldeles forbudte.

#### § 17.

Enhver er pligtig at vedligeholde sine Bygninger og de i disse værende Ildsteder og lignende Indretninger overensstemmende med nærværende Lovs Forskrifter, og maa der, naar et Sted, paa Grund af sin Beliggenhed, er opført efter Forskrifterne i § 1 Nr. 1, ikke senere ved det foretages nogen Forandring, hvorved den saaledes tilsigtede Brandsikkerhed forringes.

#### § 18.

De i §§ 9—15 foreskrevne Regler komme kun til Anvendelse ved Opførelsen af nye Bygninger, ved Anbringelsen af nye Indretninger af den i de enkelte Paragraffer ommeldte Art i ældre Bygninger og med Hensyn til de Dele af ældre Bygninger eller de deri af den omhandlede Slags værende Indretninger, der efter Ildebrand under